



Carrete de Fibra Óptica Aérea Mini Figura 8 / 12 Hilos Monomodo G.652D / Span 80 m / 4 km / 13,123 pies

SKU: OC-FIB8-12C/4KM Marca: LINKEDPRO BY FIBERHOME Categoría: Fibra Óptica

\$58,721.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Este cable de fibra óptica mini figura 8 está especialmente diseñado para instalaciones aéreas entre postes, ofreciendo la resistencia a tracción necesaria gracias a su mensajero de acero galvanizado integrado. La configuración loose tube protege los 12 hilos monomodo G.652D, garantizando un desempeño óptimo en enlaces de larga distancia. Su cubierta exterior de polietileno con protección UV y resistente a la humedad asegura durabilidad prolongada en condiciones climáticas adversas. El diseño compacto mini figura 8 facilita el despliegue ágil y reduce la carga estructural en la infraestructura de postes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Mensajero de acero galvanizado de 1.6 mm de diámetro<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Resistencia a tracción de 1250N<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Cubierta exterior de PE (polietileno)<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Temperatura de operación: -20°C a +65°C<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Span de 80 metros entre postes<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Diseño mini figura 8 para instalación aérea<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>12 hilos monomodo G.652D en configuración loose tube<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Forro color negro<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Monomodo G.652D</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estructura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Mini Figura 8 / Loose Tube</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cantidad de hilos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>12 hilos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud por carrete</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>4 km (13,123 pies)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Máxima tensión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1250N</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Span entre postes</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>80 metros</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>-20°C a +65°C</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro tubo óptico</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>5.4 ± 0.5 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro mensajero + forro</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>3.6 ± 0.5 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Radio mínimo de curvatura (instalación)</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>30W</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Radio mínimo de curvatura (operación)</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>15W</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Resistencia al aplastamiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1000N/10cm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso nominal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>60 ± 15 kg/km</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cubierta exterior</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>PE (polietileno)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color del forro</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Protección</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Rayos UV y humedad</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Exterior, instalación aérea</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mensajero de acero galvanizado 1.6 mm para alta resistencia
Característica 2	Resistencia a tracción de 1250N para instalaciones exigentes
Característica 3	Protección UV y humedad para máxima durabilidad exterior
Característica 4	Diseño mini figura 8 optimizado para despliegue aéreo
Característica 5	Loose tube con 12 hilos monomodo de baja atenuación
Característica 6	Operación estable de -20°C a +65°C en cualquier clima