



Carrete de Fibra Óptica Drop Plana / 2 km / G.657A2 Monomodo / 1 Hilo / Dieléctrica / Interior-Exterior / 6,562 ft

SKU: LPDROPA21C/2KM    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Fibra Óptica

\$4,070.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Carrete de fibra óptica drop plana diseñada para instalaciones de interior y exterior en entornos profesionales de telecomunicaciones. Su construcción monomodo G.657A2 con un solo hilo (unifibra) ofrece insensibilidad a curvaturas, facilitando despliegues en espacios reducidos o con trayectorias complejas. El forro LSZH garantiza seguridad ante incendios al emitir bajo humo y cero halógenos, mientras que su naturaleza dieléctrica elimina riesgos asociados a descargas eléctricas. Ideal para redes FTTH, conectividad residencial y proyectos de infraestructura donde la fiabilidad y facilidad de instalación son prioritarias.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Fibra óptica G.657A2 plana, insensible a curvaturas (BIF)</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Forro LSZH: bajo humo, cero halógenos</li><li style='margin-bottom: 6px;'>1 hilo monomodo (unifibra), construcción dieléctrica</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Tensión máxima de operación: 80N</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia al aplastamiento: 1000N/10cm</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Radio mínimo de curvatura: 30H instalación, 15H operación</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Rango de temperatura: -20°C a +60°C</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Compatible con conectores FASC, FASCUPC, LP-SM-SCUPC, LP-SM-SCAPC, FASC-LC</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Aplicaciones: interior/exterior (no aérea)</li></ul><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>2 km (6,562 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>Drop plana</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándar</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>G.657A2</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de fibra</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>Monomodo, 1 hilo (unifibra)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>Dieléctrica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>2 ± 0.3 mm (H) x 3 ± 0.3 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Peso</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>12 ± 3 kg/km</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tensión máxima</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>80N</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Resistencia aplastamiento</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>1000N/10cm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Radio curvatura</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>30H instalación / 15H operación</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>-20°C a +60°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Forro</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>LSZH (bajo humo, cero halógenos)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>FASC, FASCUPC, LP-SM-SCUPC, LP-SM-SCAPC, FASC-LC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>Interior/exterior (no aérea)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Fibra insensible a curvaturas para instalaciones complejas |
| Característica 2 | Forro LSZH bajo humo y cero halógenos                      |
| Característica 3 | Resistencia al aplastamiento de 1000N/10cm                 |
| Característica 4 | Radio mínimo de curvatura 15H en operación                 |
| Característica 5 | Compatible con conectores FASC, FASCUPC y FASCLC           |
| Característica 6 | Tensión máxima de operación de 80N                         |