



Carrete de Fibra Óptica / Monomodo 9/125 / LC-LC Dúplex / 100 m (328.08 ft) / Kevlar / Subterráneo

SKU: EF-100-LC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Fibra Óptica

\$863.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Solución de fibra óptica conectorizada diseñada para enlaces punto a punto en entornos subterráneos exigentes. Integra fibra monomodo 9/125 optimizada para transmisión de datos de alta eficiencia con conectores LC-LC dúplex de precisión profesional. La armadura reforzada con Kevlar proporciona resistencia superior a la tracción durante instalaciones por tiraje en tubería. El diseño tight buffer protege el núcleo óptico contra humedad, abrasión y esfuerzos mecánicos en despliegues directos bajo tierra. Compatible con infraestructuras de convertidores de medios y equipos de red actuales, facilita despliegues rápidos sin necesidad de fusionadoras ni especialización en empalmes de campo.

Características Principales

- Fibra monomodo 9/125 µm para transmisión de larga distancia con baja atenuación
- Conectores LC-LC dúplex con alineación de precisión para enlaces bidireccionales
- Conectorización mecánica rápida que elimina tiempos de empalme en campo
- Refuerzo con Kevlar para resistencia a tracción en instalaciones por tiraje
- Tight buffer que protege la fibra durante el despliegue en ductos subterráneos
- Longitud de 100 metros (328.08 pies) para cobertura de enlaces punto a punto
- Compatibilidad universal con convertidores de medios y switches de fibra actuales

Especificaciones Técnicas

Transmisión eficiente monomodo 9/125

Conectorización mecánica rápida y confiable

Reforzado con Kevlar para tensión extrema

Tight buffer para protección en tirajes

Compatible con convertidores de medios actuales

Instalación directa en tubería subterránea

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión eficiente monomodo 9/125
Característica 2	Conectorización mecánica rápida y confiable
Característica 3	Reforzado con Kevlar para tensión extrema
Característica 4	Tight buffer para protección en tirajes
Característica 5	Compatible con convertidores de medios actuales
Característica 6	Instalación directa en tubería subterránea