



Carrete de Fibra Óptica Monomodo con Conectores LC-LC Duplex, Reforzada con Kevlar, de 150 Metros (492.13 Pies), Para Instalaciones Subterráneas por Tubería

SKU: EF-150-LC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable

\$1,278.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Solución fibra óptica con conexiones mecánicas <li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra tipo monomodo 9/125 para transmisión eficiente <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores LC/LC dúplex para alta compatibilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Carrete de 150 metros para largas distancias <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño tight buffer para protección adicional </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Fibra: Monomodo 9/125 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: LC-LC Duplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 150 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Estructura: Tight Buffer 900 µm <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco y Amarillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro Externo: 5.4 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento: HDPE de color negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Longitud de onda: 1310 - 1550 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Atenuación 1310 nm: ≤ 0.4 dB/km <li style='margin-bottom: 5px;'>Atenuación 1550 nm: ≤ 0.3 dB/km </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Condiciones de Operación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -20°C +60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio mínimo de curvatura (dinámico): 30 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio mínimo de curvatura (estático): 20 mm <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones subterráneas por tubería <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones punto a punto <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes FTTH (Fiber to the Home) </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores LC dúplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de comunicación óptica <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes de acceso y transporte </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Código de Identificación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>EF150LC </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión eficiente en monomodo 9/125
Característica 2	Conectores LC-LC dúplex de alta compatibilidad
Característica 3	Reforzada con Kevlar para máxima durabilidad
Característica 4	Tight buffer 900 µm para protección adicional
Característica 5	Recubrimiento HDPE para instalaciones subterráneas
Característica 6	Baja atenuación 70.3 dB/km a 1550 nm