



Carrete de Fibra Óptica Monomodo con Conectores LC-LC Duplex, Reforzada con Kevlar, de 200 Metros (656.17 Pies), Para Instalaciones Subterráneas por Tubería

SKU: EF-200-LC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable

\$1,439.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Conexiones mecánicas para instalación rápida <li style="margin-bottom: 5px;">Fibra monomodo 9/125 para distancias largas <li style="margin-bottom: 5px;">Conectores LC/LC dúplex para enlaces seguros <li style="margin-bottom: 5px;">Carrete de 200 metros, fácil manejo <li style="margin-bottom: 5px;">Tight buffer para mayor protección del cable </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones Técnicas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de Fibra: Monomodo 9/125, Tight Buffer 900 µm, G.652D <li style="margin-bottom: 5px;">Conectores: LC-LC Duplex <li style="margin-bottom: 5px;">Longitud: 200 metros <li style="margin-bottom: 5px;">Diámetro Externo: 5.4 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Recubrimiento: HDPE de color negro <li style="margin-bottom: 5px;">Color de hilos: Blanco y Amarillo <li style="margin-bottom: 5px;">Rango de Longitud de onda: 1310 - 1550 nm <li style="margin-bottom: 5px;">Atenuación 1310 nm: ≤ 0.4 dB/km <li style="margin-bottom: 5px;">Atenuación 1550 nm: ≤ 0.3 dB/km <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de Operación: -20ºG +60ºC <li style="margin-bottom: 5px;">Radio mínimo de curvatura (dinámico): 30 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Radio mínimo de curvatura (estático): 20 mm </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Aplicaciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Instalaciones subterráneas por tubería <li style="margin-bottom: 5px;">Redes de telecomunicaciones <li style="margin-bottom: 5px;">Enlaces punto a punto <li style="margin-bottom: 5px;">Redes FTTH </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Compatibilidad</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con estándares de fibra óptica <li style="margin-bottom: 5px;">Interoperable con equipos de diferentes marcas </div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Construcción</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Fibra reforzada con Kevlar <li style="margin-bottom: 5px;">Diseño de tight buffer <li style="margin-bottom: 5px;">Recubrimiento HDPE </div> </div> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;">

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pérdida de inserción 70.3 dB en conectores LC
Característica 2	Atenuación ultrabaja 0.3 dB/km a 1550 nm
Característica 3	Tight buffer 900 µm para máxima protección
Característica 4	Operación en -20°C a +60°C
Característica 5	Radio de curvatura 20 mm estático
Característica 6	Instalación rápida con conexiones mecánicas