



Carrete de Fibra Óptica Monomodo con Conectores LC-LC Duplex, Reforzada con Kevlar, de 50 Metros (164.04 Pies), Para Instalaciones Subterráneas por Tubería

SKU: EF-50-LC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Fibra Óptica

\$693.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este carrete de fibra óptica monomodo está diseñado para profesionales que requieren una solución robusta y confiable para instalaciones de red en entornos subterráneos. La construcción tight buffer con reforzamiento de Kevlar proporciona protección superior contra tensiones y abrasiones durante el despliegue por tubería. Los conectores LC-LC dúplex pre-terminados eliminan la necesidad de empalmes en campo, reduciendo tiempo de instalación y puntos de falla potenciales. La fibra monomodo 9/125 garantiza rendimiento óptimo para aplicaciones de larga distancia y alta velocidad, mientras que la protección contra doble curvatura preserva la integridad de la señal en trayectorias complejas.

Características Principales:

- Fibra monomodo 9/125 de alta precisión para transmisión de datos confiable.
- Conectores LC-LC dúplex con mecanismo de conexión segura y estable.
- Carrete de 50 metros (164.04 pies) listo para despliegue inmediato.
- Construcción tight buffer que protege la fibra óptica interna.
- Reforzado con hilos de Kevlar para máxima resistencia a tracción y corte.
- Diseñado específicamente para instalaciones subterráneas por tubería.
- Protección contra doble curvatura para evitar daño permanente a la fibra.
- Compatible con aplicaciones de interiores y exteriores.
- Ideal para enlaces punto a punto con convertidores de medios.
- Cumple con normas de seguridad y desempeño de fibra óptica.

Especificaciones Técnicas:

Fibra Óptica	Tipo: Monomodo 9/125
Construcción	Tight buffer
Reforzamiento	Hilos de Kevlar
Conectores	Tipo: LC dúplex
Configuración	LC-LC
Conexión	Pre-terminada en ambos extremos
Carrete	Longitud: 50 m / 164.04 pies
Formato	Carrete para despliegue controlado
Entorno	Subterráneo por tubería
Ambientes	Interiores y exteriores
Uso típico	Enlaces punto a punto con convertidores de medios
Protección y Normas	Resistencia mecánica: Reforzada con Kevlar
Protección especial	Contra doble curvatura
Cumplimiento	Normas de seguridad y desempeño de fibra óptica

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra monomodo de alta precisión para transmisión confiable
Característica 2	Conectores LC-LC dúplex de inserción segura y rápida
Característica 3	Reforzado con Kevlar para máxima resistencia mecánica
Característica 4	Tight buffer que protege la fibra contra microcurvaturas
Característica 5	Diseñado específicamente para instalaciones subterráneas por tubería
Característica 6	Compatible con enlaces punto a punto mediante convertidores de medios