



Carrete de Fibra Óptica Monomodo con Conectores SC-SC Duplex, Reforzada con Kevlar, de 100 Metros (328.08 Pies)

SKU: EF-100-SC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable

\$850.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px; color: inherit;'> <strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Solución de Fibra Óptica con conexiones mecánicas. </p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Fibra: Monomodo 9/125 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: SC/SC Duplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Carrete de 100 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>4 uniones máximo combinando cualquier distancia (se requieren 2 EF-UNION-SC por cada unión) </div> </div> <!-- Sección de video --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/_E0Bk04TyUc' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Sección de enlace --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: center; margin: 0; padding: 15px; background-color: rgba(53, 152, 219, 0.05); border: 1px solid rgba(53, 152, 219, 0.2); border-radius: 8px;'> Conoce como Hacer un Enlace Punto a Punto con Convertidores de Medios Utilizando Fibra Óptica Conectorizada </p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión segura con conectores SC-SC dúplex
Característica 2	Refuerzo de Kevlar para máxima durabilidad
Característica 3	Hasta 4 uniones en cualquier configuración
Característica 4	Ideal para enlaces punto a punto con convertidores
Característica 5	Alta eficiencia en transmisión de datos
Característica 6	Carrete portátil para despliegues extendidos