



Carrete de Fibra Óptica Monomodo con Conectores SC-SC Duplex, Reforzada con Kevlar, de 200 Metros (656.17 Pies), Para Instalaciones Subterráneas por Tubería

SKU: EF-200-SC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable

\$1,410.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Solución de Fibra Óptica con conexiones mecánicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Fibra: Monomodo 9/125 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: SC/SC Duplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Carrete de 200 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>4 uniones máximo combinando cualquier distancia (se requieren 2 EF-UNION-SC por cada unión) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Video: Conectorización de carretes de Fibra Óptica con EFUNIONSC</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/_E0Bk04TyUc' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Documentación y Guías</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conoce como Hacer un Enlace Punto a Punto con Convertidores de Medios Utilizando Fibra Óptica Conectorizada </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores SC/SC duplex preinstalados listos para uso
Característica 2	Fibra monomodo 9/125 para transmisión de larga distancia
Característica 3	Refuerzo con fibra de Kevlar para máxima resistencia mecánica
Característica 4	Hasta 4 uniones combinando distancias según necesidad
Característica 5	Compatible con convertidores de medios punto a punto
Característica 6	Diseñado específicamente para despliegue subterráneo en tubería