



Carrete de Fibra Óptica Monomodo con Conectores SC-SC Duplex, Reforzada con Kevlar, de 300 Metros (984.25 Pies), Para Instalaciones Subterráneas por Tubería

SKU: EF-300-SC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable

\$1,526.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de título --> <div style='margin-bottom: 20px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Solución de Fibra Óptica con conexiones mecánicas </h3> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Fibra: Monomodo 9/125 <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores: SC/SC Duplex <li style='margin-bottom: 5px;*>Carrete de 300 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>4 uniones máximo combinando cualquier distancia (se requieren 2 EF-UNION-SC por cada unión) </div> </div> <!-- Sección de video --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*> Video: Conectorización de carretes de Fibra Óptica con EFUNIONGEN2 </h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> <!-- Sección de enlace técnico --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <div style='text-align: center; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;*> Conoce como Hacer un Enlace Punto a Punto con Convertidores de Medios Utilizando Fibra Óptica Conectorizada </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Baja atenuación en fibra monomodo 9/125
Característica 2	Conectores certificados para 5000 ciclos de conexión
Característica 3	Estructura reforzada con fibra de Kevlar
Característica 4	Soporta hasta 4 uniones mecánicas
Característica 5	Diseñado para instalación subterránea en tubería
Característica 6	Solución punto a punto lista para despliegue