



Carrete de Fibra Óptica Monomodo con Conectores SC-SC Duplex, Reforzada con Kevlar, de 50 Metros (164.04 Pies), Para Instalaciones Subterráneas por Tubería

SKU: EF-50-SC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable

\$620.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='margin-top: 0; font-size: 15px; color: inherit;*>Solución de Fibra Óptica con conexiones mecánicas.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*> Tipo de Fibra: Monomodo 9/125 <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*> Conectores: SC/SC Duplex <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*> Carrete: 50 metros <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*> Uniones: 4 máximo combinando cualquier distancia (se requieren 2 EF-UNION-SC por cada unión) </div> </div> <div style='margin: 30px 0;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Video: Conectorización de carretes de Fibra Óptica con EFUNION</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/_E0Bk04TyUc' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/fibra_optica_ezfiber/linked-switch.jpg' alt='linked-switch'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/fibra_optica_ezfiber/linked-convertidor.jpg' alt='linked-convertidor'> </div> </div> <div style='margin: 30px 0; text-align: center;*> href='https://soporte..mx/es/articles/6945916-fibra-optica-conoce-como-hacer-un-enlace-punto-a-punto-con-convertidores-de-medios-utilizando-fibra-optica-conectorizada'> Conoce como Hacer un Enlace Punto a Punto con Convertidores de Medios Utilizando Fibra Óptica Conectorizada </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión precisa con fibra monomodo 9/125
Característica 2	Conectores SC-SC dúplex de alta compatibilidad
Característica 3	Reforzada con Kevlar para máxima resistencia
Característica 4	Carrete de fibra continua de 50 metros
Característica 5	Soporta hasta 4 uniones mecánicas flexibles
Característica 6	Diseñada para instalaciones subterráneas por tubería

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 04/08/2026 14:04