



Carrete de Fibra Óptica Monomodo / Conectores SC-SC Duplex / Refuerzo Kevlar / 150 m (492.13 pies) / Instalación Subterránea por Tubería

SKU: EF-150-SC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Fibra Óptica

\$921.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;'>Descripción del Producto</h2><p style='line-height: 1.7; margin-bottom: 1.5rem; color: inherit;'>Este carrete de fibra óptica monomodo está diseñado para profesionales que requieren despliegues de red confiables en entornos subterráneos. Integra conectores SC-SC dúplex preinstalados que eliminan la necesidad de terminación en campo, reduciendo tiempos de instalación y puntos de fallo potenciales. La construcción con refuerzo de Kevlar proporciona resistencia a la tracción y protección contra daños mecánicos durante el tirado por tuberías. Con una longitud de 150 metros (492.13 pies), permite cubrir distancias considerables en infraestructura de telecomunicaciones, edificios corporativos y campus industriales. La arquitectura admite hasta cuatro uniones mecánicas combinando distancias según las necesidades del proyecto, ofreciendo versatilidad en el diseño de la red.</p><h3 style='font-size: 1.2rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 1rem; color: inherit;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 1.2rem; margin-bottom: 1.5rem; line-height: 1.8; color: inherit;'>Fibra óptica monomodo 9/125 µm para transmisión de alta eficiencia con mínima atenuaciónConectores SC/SC dúplex preterminados para conexiones seguras, estables y sin errores de polaridadRefuerzo estructural con Kevlar para máxima resistencia a tracción durante instalación por tuberíaOptimizado para instalaciones subterráneas con protección contra esfuerzos mecánicos y ambientalesCapacidad de hasta 4 uniones mecánicas combinando distancias flexibles según topología requerida<h3 style='font-size: 1.2rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 1rem; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.75rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem;'>Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1rem; color: inherit;'>Monomodo 9/125 µm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem;'>Conectores</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1rem; color: inherit;'>SC/SC Dúplex</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem;'>Longitud del Carrete</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1rem; color: inherit;'>150 m (492.13 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem;'>Refuerzo Estructural</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1rem; color: inherit;'>Kevlar</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1rem; color: inherit;'>Instalaciones subterráneas por tubería</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem;'>Máximo de Uniones</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1rem; color: inherit;'>4 uniones (combinando distancias)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem;'>Tipo de Conexionado</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1rem; color: inherit;'>2 unidades EF-UNION-SC por cada unión</div></div></div><div style='border-bottom: 0.5rem;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem;'>Nota de Implementación</div><p style='margin: 0; line-height: 1.6; font-size: 0.95rem; color: inherit;'>Para configuraciones que requieren uniones mecánicas, cada punto de empalme necesita 2 unidades del accesorio EF-UNION-SC. Planifique el inventario de accesorios según la cantidad de uniones proyectadas en su topología de red.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra monomodo 9/125 para máxima eficiencia de transmisión
Característica 2	Conectores SC/SC dúplex con conexiones seguras y estables
Característica 3	Reforzado con Kevlar para resistencia mecánica superior
Característica 4	Diseñado específicamente para instalaciones subterráneas por tubería
Característica 5	Soporta hasta 4 uniones combinando distancias con flexibilidad
Característica 6	Solución con conexionado mecánico para despliegues rápidos