



Carrete de Fibra Óptica Monomodo / Conectores SC-SC Duplex / Refuerzo Kevlar / 200 m (656.17 pies) / Subterráneo por Tubería

SKU: EF-200-SC    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Fibra Óptica

\$1,320.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Solución de fibra óptica con conexiones mecánicas diseñada para instalaciones profesionales en entornos subterráneos. Este carrete integra fibra monomodo 9/125 con conectores SC-SC duplex preinstalados, eliminando la necesidad de fusionadoras o herramientas especializadas en campo. La construcción reforzada con fibra de Kevlar proporciona resistencia superior a la tracción y protección contra daños durante el despliegue por tubería. Permite configurar hasta cuatro uniones combinando distancias según los requerimientos específicos del enlace, utilizando accesorios de conectorización mecánica compatibles. Especialmente indicado para enlaces punto a punto con convertidores de medios en infraestructuras de telecomunicaciones, redes industriales y sistemas de seguridad.

**Características Principales**

- Conectores SC/SC duplex preinstalados, listos para conexión inmediata
- Fibra monomodo 9/125 optimizada para transmisión de larga distancia
- Refuerzo con fibra de Kevlar para máxima resistencia mecánica
- Capacidad de hasta 4 uniones combinando cualquier distancia
- Compatible con convertidores de medios para enlaces punto a punto
- Diseño específico para instalaciones subterráneas por tubería
- Longitud: 200 m (656.17 pies)
- Tipo de Fibra: Monomodo 9/125  $\mu\text{m}$
- Conectores: SC/SC Duplex
- Longitud: 200 m
- Refuerzo Estructural: Fibra de Kevlar
- Máximo de Uniones: 4 uniones (combinando distancias)
- Tipo de Conexión: Mecánica (sin fusión)
- Aplicación: Instalaciones subterráneas por tubería
- Compatibilidad: Convertidores de medios punto a punto

Nota de Instalación: Para cada unión adicional se requieren 2 unidades de conector mecánico compatible. La conectorización mecánica permite extender o ramificar el enlace sin equipamiento de fusión, reduciendo tiempo y costos de despliegue en campo.

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conectores SC/SC duplex preinstalados listos para uso           |
| Característica 2 | Fibra monomodo 9/125 para transmisión de larga distancia        |
| Característica 3 | Refuerzo con fibra de Kevlar para máxima resistencia mecánica   |
| Característica 4 | Hasta 4 uniones combinando distancias según necesidad           |
| Característica 5 | Compatible con convertidores de medios punto a punto            |
| Característica 6 | Diseñado específicamente para despliegue subterráneo en tubería |