



Carrete Fibra Óptica Aérea Drop / G.657A1 Bifibra / Span 80 / 2 km / 6,562 ft / LS0H / 600N

SKU: IC-FIG8A1-2C/2KM Marca: LINKEDPRO BY FIBERHOME Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$5,817.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'\><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'\>Carrete de fibra óptica aérea tipo Drop con configuración bifibra plana G.657A1, optimizada para despliegues de última milla en entornos interior y exterior. Integra mensajero de acero de 1.0 mm que proporciona autosuficiencia estructural para tendidos aéreos sin requerir elementos de suspensión adicionales. Su forro LS0H (bajo humo, cero halógenos) ofrece protección ignífuga y cumplimiento ambiental. Diseñada exclusivamente para terminación por fusión con pigtails, no compatible con conectores mecánicos. Span 80 para vanos de hasta 80 metros entre puntos de anclaje.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'\>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'\>Fibra monomodo G.657A1 bifibra plana, insensible a curvaturasMensajero de acero $\varnothing$ 1.0 mm integrado para soporte estructuralForro LS0H: bajo emisión de humo, cero halógenos, ignífugoTensión máxima soportada: 600NResistencia al aplastamiento: 1000N/10cmRadio mínimo de curvatura: 30H (instalación) / 15H (operación)Aplicaciones: interior y exteriorRango de temperatura: -20°C a +60°CSpan 80 para vanos aéreos de hasta 80 metrosCompatible con tensores LP-DWC y RTD-01Diseñada exclusivamente para fusión con pigtails<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'\>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'\><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'\><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'\>Fibra y Estructura</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.7; color: inherit;'\>Tipo: G.657A1 monomodo
Configuración: Bifibra plana (2 hilos)
Diámetro: 2 ± 0.3 mm (H) $\times$ 5.2 ± 0.3 mm
Mensajero: Acero $\varnothing$ 1.0 mm integrado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'\><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'\>Mecánicas y Ambientales</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.7; color: inherit;'\>Tensión máxima: 600N
Resistencia aplastamiento: 1000N/10cm
Radio curvatura instalación: 30H
Radio curvatura operación: 15H
Temperatura: -20°C a +60°C
Span: 80 metros</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'\><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'\>Forro y Presentación</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.7; color: inherit;'\>Material forro: LS0H (bajo humo, cero halógenos)
Color: Negro
Longitud: 2 km (6,562 ft)
Dimensiones carrete: 1160 $\times$ 845 $\times$ 1800 mm
Aplicación: Interior / Exterior</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'\><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'\>Compatibilidad y Terminación</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.7; color: inherit;'\>Tensores compatibles: LP-DWC, RTD-01
Método de terminación: Fusión con pigtails
No soporta conectores mecánicos</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(150,150,150,0.05); margin-top: 20px;'\><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'\>Nota Importante</div><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; line-height: 1.6; font-size: 0.95em;'\>Esta fibra está diseñada exclusivamente para terminación por fusión con pigtails. No es compatible con conectores mecánicos. Asegúrese de contar con equipo de fusión y personal capacitado para la instalación.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Insensible a curvaturas para instalación flexible
Característica 2	Mensajero de acero integrado $\varnothing$ 1.0 mm
Característica 3	Forro LS0H ignífugo y ecológico
Característica 4	Tensión máxima 600N para despliegue aéreo
Característica 5	Resistencia aplastamiento 1000N/10cm
Característica 6	Diseñada exclusivamente para fusión con pigtails