



Carro de Seguridad para Línea de Vida de 3/8".

SKU: TRY-ACC-SLIDER2 Marca: Trylon Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$23,868.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para la protección anticaídas vertical. <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye dos levas para doble seguridad. <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso con cable de núcleo sólido diámetro 3/8'. <li style='margin-bottom: 5px;'>Viaja automáticamente con el usuario. <li style='margin-bottom: 5px;'>Provisto de un mecanismo giratorio de auto-alineación para cumplir con las nuevas recomendaciones SEMC para escala en movimiento. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Normas y Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conforme a especificaciones OSHA y recomendaciones ANSI. </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección anticaídas vertical con doble sistema de seguridad integrado
Característica 2	Dos levas independientes que redundan la protección del usuario
Característica 3	Movimiento automático sincronizado sin intervención manual
Característica 4	Mecanismo giratorio de auto-alineación para escala en movimiento
Característica 5	Compatibilidad con cable de núcleo sólido de 3/8" de diámetro
Característica 6	Cumplimiento con normas OSHA y recomendaciones ANSI para instalaciones profesionales