



Cartucho con Ribbon YMCKOK full color con dos resinas en negro / Para DTC1250e y DTC1000 / 200 impresiones.

SKU: 045010 Marca: HID Categoría: Accesorios

\$2,063.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Ribbon YMCKOK full color para calidad superior<li style='margin-bottom: 5px;'>Doble resina negra para impresiones duraderas<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con impresoras DTC1250e y DTC1000<li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento de 200 impresiones por cartucho<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para pedidos personalizados y eficiencia</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de cinta: YMCKOK (Color con dos paneles de resina negra y panel de superposición)<li style='margin-bottom: 5px;'>Impresiones por cinta: 200 impresiones<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: DTC1250e y DTC1000<li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología: Sublimación de tinta / transfer térmico en resina<li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución: Tono continuo a 300 dpi (11,8 puntos/mm)<li style='margin-bottom: 5px;'>Colores: Hasta 16,7 millones / 256 tonalidades por píxel</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Cintas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Sólo EZ: Color con dos paneles de resina negra y panel de superposición, YMCKOK*, 200 impresiones<li style='margin-bottom: 5px;'>Sólo EZ: Panel de superposición y resina negra, KO*, 500 impresiones<li style='margin-bottom: 5px;'>Sólo EZ: Resina negra (premium), 1000 impresiones</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Cintas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Impresoras compatibles: DTC1250e y DTC1000<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema operativo: Windows® XP / Vista™ / Server / 7 / 8, MAC OS X 10.5/10.6/10.7/10.8 / Linux<li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz: USB 2.0, Ethernet opcional con servidor de impresión interno</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Adicionales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Rodillo de limpieza de tarjetas integrado al cartucho de cinta<li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria: 32 MB de memoria RAM<li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla: Botones de estado que cambian de color<li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología de reescritura - no es necesaria ninguna cinta</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones de Operación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operativa: 18° a 27° C<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 20-80%, sin condensación<li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de la fuente de alimentación: 100-240 VCA, 50-60Hz, 1,6 Amps máx</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Calidad superior con ribbon YMCKOK full color
Característica 2	Doble panel de resina negra para mayor durabilidad
Característica 3	Rendimiento de 200 impresiones por cartucho
Característica 4	Tecnología de sublimación y transfer térmico en resina
Característica 5	16.7 millones de colores con 256 tonalidades por píxel
Característica 6	Ideal para pedidos personalizados de alta eficiencia