



Cartucho de sensor infrarrojo de repuesto para propano, compatible con detector Sensepoint XCD

SKU: SPXCDXSPXSS Marca: HONEYWELL ANALYTICS Categoría: Accesorios

\$33,253.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>El SPXCDXSPXSS es un cartucho sensor infrarrojo (IR) de repuesto para detección de propano, diseñado para el detector de gas fijo Sensepoint XCD de Honeywell Analytics. Los sensores IR de hidrocarburos de la familia Sensepoint XCD miden gas combustible en porcentaje del límite inferior de explosividad (%LEL) y se instalan mediante un sistema enchufable que el transmisor reconoce y configura de forma automática. Se utiliza en instalaciones industriales, plantas de gas y petróleo, y otras áreas donde exista riesgo de fuga de propano u otros hidrocarburos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Sensor infrarrojo (IR) para detección de propano, un gas combustibleRango de medición seleccionable de 20 a 100% LEL (límite inferior de explosividad)Calibración ajustable en pasos de 10% LEL, con punto predeterminado de 50% LELSensibilidad cruzada lineal a etileno, butano y pentanoDiseño enchufable ('plug-in'): el transmisor lo reconoce y configura automáticamenteCompatible con el detector Sensepoint XCD, por ejemplo el modelo SPXCDULNPX<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>GAS DETECTADOPropano (hidrocarburo combustible)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>TECNOLOGÍA DE SENSORInfrarrojo (IR)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>RANGO DE MEDICIÓN20 a 100% LEL (seleccionable)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>CALIBRACIÓNPasos de 10% LEL, punto predeterminado 50% LEL</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>SENSIBILIDAD CRUZADAEtileno, butano y pentano</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>COMPATIBILIDADDetector Sensepoint XCD (p. ej. SPXCDULNPX)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>INSTALACIÓNEnchufable, auto-reconocible por el transmisor</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de propano con sensor infrarrojo de alta estabilidad
Característica 2	Rango seleccionable 20-100% LEL con calibración en pasos de 10%
Característica 3	Sensibilidad cruzada lineal a etileno, butano y pentano
Característica 4	Reconocimiento y configuración automática por el transmisor
Característica 5	Instalación enchufable sin intervención manual de parámetros
Característica 6	Diseñado para entornos industriales, plantas de gas y petróleo