



Cartucho Industrial para Fijación Directa Rojo / Calibre 27 / Caja con 100 piezas.

SKU: 9097-01-0271 Marca: DMT Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$174.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='box-sizing: border-box; color: #414141; font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;' data-pasted='true'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><p style='box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;'>Aplicaciones:</p><p style='box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;'>Para uso con las herramientas de fijación</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'> 100 piezas en cada magazine, caja con 10 magazines (tira)<li style='margin-bottom: 5px;'> 100 piezas por caja interna<p style='box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;'>Color del riel</p><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'> 100 piezas por caja</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Composición</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><p style='box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 5px;'>Material de Cartucho: Mezcla nitrocelulosa</p><p style='box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 5px;'>Material de Casquillo: Bronce</p><p style='box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 5px;'>Riesgos Salud: No presenta riesgo</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><p style='box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;'>Ancho 8 mm,</p><p style='box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;'>Ancho 8 mm,</p></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones del plato</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><p style='box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;'>Ancho 8 mm,</p><p style='box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;'>Ancho 8 mm,</p></div></div></div><div style='box-sizing: border-box; color: #414141; font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;'><p style='box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;'> </p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con herramientas de fijación directa industrial
Característica 2	Casquillo de bronce para máxima durabilidad en uso intensivo
Característica 3	Magazine de 10 piezas para recarga rápida y continuidad operativa
Característica 4	Mezcla nitrocelulosa de alto rendimiento para fijación consistente
Característica 5	Intervalo de 4 mm entre castillos para precisión de disparo
Característica 6	Almacenaje en ambiente seco para conservar potencia de ignición