



(Caseta Wireless) Interruptor Inteligente On/Off, No requiere cable neutro. 5A,/120-277V

SKU: PD5SDVBL Marca: LUTRON CASETA WIRELESS Categoría: Lutron Caseta Wireless

\$1,889.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Interruptor de pared inalámbrico de encendido y apagado con 2 botones, que controla la carga de forma automática mediante sensores inalámbricos y controles remotos, con ahorro de energía y facilidad de instalación. Opera en 120 o 277 V~ y conmuta múltiples tipos de carga: LED, CFL, fluorescente, incandescente, halógeno, ELV, MLV y ventiladores de propósito general. Su cableado de dos hilos no requiere neutro, lo que simplifica la actualización de instalaciones existentes. Con la tecnología de radiofrecuencia Clear Connect de Lutron se asocia con controles Pico y sensores Radio Powr Savr para detección de ocupación/desocupación y aprovechamiento de luz natural. Presentación en color negro; la placa de pared se vende por separado. Características principales Enciende y apaga múltiples tipos de carga en instalaciones de 120 o 277 V~, 50/60 Hz Maneja 5 A en LED, CFL y fluorescente; 600 W incandescente/halógeno y ELV a 120 V Controla ventiladores de propósito general de hasta 3 A a 120 V Cableado de dos hilos sin neutro, ideal para retrofit y reemplazos directos Se asocia con controles Pico y sensores Radio Powr Savr a 18 m línea de vista o 9 m entre muros Interruptor de servicio frontal FASS y memoria ante fallas de energía Requiere caja de 1 gang; usa placas Claro o Satin Colors, se venden por separado Especificaciones técnicas Voltaje de operación 120 V~ o 277 V~, 50/60 Hz Carga LED / CFL / fluorescente Hasta 5 A (sin agrupar en multigang) Carga incandescente / halógeno 600 W a 120 V; 1,400 W a 277 V Carga MLV 600 VA / 450 W a 120 V Ventilador de propósito general Hasta 3 A a 120 V Cableado 2 hilos, no requiere neutro Radiofrecuencia Clear Connect; 18 m línea de vista, 9 m entre muros Certificaciones UL, CSA, FCC Clase B, Industry Canada

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enciende y apaga múltiples tipos de carga en instalaciones de 120 o 277 V~, 50/60 Hz
Característica 2	Maneja 5 A en LED, CFL y fluorescente; 600 W incandescente/halógeno y ELV a 120 V
Característica 3	Controla ventiladores de propósito general de hasta 3 A a 120 V
Característica 4	Cableado de dos hilos sin neutro, ideal para retrofit y reemplazos directos
Característica 5	Se asocia con controles Pico y sensores Radio Powr Savr a 18 m línea de vista o 9 m entre muros
Característica 6	Interruptor de servicio frontal FASS y memoria ante fallas de energía
Característica 7	Requiere caja de 1 gang; usa placas Claro o Satin Colors, se venden por separado