

Casete de Cinta Continua / Vinilo / Blanco sobre Azul / 12.7mm x 7.6m (25 ft) / Identificación de Instalación

SKU: T050X000VQC-WH Marca: PANDUIT Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

Garantía: 3 años

$704.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Casete de cinta continua fabricado en vinilo de alta durabilidad, diseñado para aplicaciones profesionales de identificación en instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y sistemas de seguridad. El contraste blanco sobre azul garantiza máxima legibilidad en condiciones de iluminación variables. Su compatibilidad exclusiva con las impresoras LS8E y LS8EQ de Panduit permite una integración fluida en flujos de trabajo existentes. La longitud de 7.6 metros (25 pies) reduce la frecuencia de cambios de consumible, optimizando la productividad en proyectos de gran escala. El material cumple con la directiva RoHS, asegurando la ausencia de sustancias peligrosas en entornos corporativos y regulatorios exigentes.

Características Principales

Compatibilidad garantizada con impresoras LS8E y LS8EQ

Material de vinilo resistente a desgaste y condiciones ambientales

Combinación de colores blanco sobre azul para máxima visibilidad

Formato de cinta continua sin leyenda preimpresa

Cumplimiento con directiva RoHS para uso en entornos regulados

Aplicación versátil para identificación de instalación y seguridad

Especificaciones Técnicas

Tipo de Producto

Casete de Cinta Continua

Submarca

P1™

Material

Vinilo

Color de Fondo

Azul

Color de Texto / Cinta

Blanco

Ancho

12.7 mm (0.5 in)

Longitud Total

7.6 m (25 ft)

Leyenda

Ninguno (cinta continua en blanco)

Compatibilidad

Impresoras LS8E y LS8EQ

Normativa

Cumple con directiva RoHS

Aplicación

Identificación de instalación y seguridad

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Compatible con impresoras LS8E y LS8EQ**
Característica 2	**Vinilo duradero para entornos exigentes**
Característica 3	**Alta visibilidad con contraste blanco sobre azul**
Característica 4	**Cinta continua de 7.6 metros para mayor productividad**
Característica 5	**Cumplimiento con directiva RoHS para materiales seguros**
Característica 6	**Ideal para identificación de instalación y seguridad**