



Casete OptiCom de Fibra Óptica Multimodo OM4, Con Conector MPO a 6 LC Duplex, Polaridad Método A, Pérdida de Inserción Estándar

SKU: FC2ZN-12-10A5 Marca: PANDUIT Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$9,944.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los casetes de fibra óptica QuickNet™ MTP * constan de adaptadores LC o SC preterminados para una implementación rápida y sencilla en aplicaciones de alta densidad y proporcionan un uso eficiente del espacio en gabinetes y flexibilidad de diseño. Cumplen con todos los requisitos de canales multimodo y monomodo. Los casetes de fibra óptica QuickNet™ MTP * están disponibles con una pérdida de inserción de canal estándar de 0.75 dB como máximo y una pérdida optimizada de 0.5 dB como máximo.

Especificaciones

- Tipo de fibra: OM4
- Número de fibras: 12
- Conector 1: LC Dúplex
- Material: Cerámica Circonita
- Adaptador: Color Aqua
- Conector 2: MPO Macho
- Pérdida máxima de inserción del conector (dB): 0.75
- Pérdida mínima de retorno del conector (dB): 26
- Color: Aqua
- Diámetro de la fibra (µm): 50

Dimensiones

- Ancho total (pulg.): 3.5
- Ancho total (mm): 89
- Profundidad total (pulg.): 4.2
- Profundidad total (mm): 106
- Altura total (pulg.): 1.4
- Altura total (mm): 35

Cumplimiento de estándares

- Cumple o supera los requisitos de rendimiento de TIA / EIA-568-C.3. Admite especificaciones de canal y enlace IEEE 802.3ae y ANSI T11.2 (Fibre Channel). Cumple con ROHS 2002/95 / EC.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Adaptadores LC preterminados para alta densidad de puertos
Característica 2	Pérdida de inserción máxima de 0.75 dB para canales estándar
Característica 3	Retorno de conector MPO ?26 dB para señal confiable
Característica 4	Diseño compacto para uso eficiente en gabinetes
Característica 5	Cumple normas TIA/EIA-568-C.3 y RoHS
Característica 6	Compatible con fibra multimodo OM4 y monomodo