



Cassette HD Flex? Para 32 Fibras Multimodo OM4, de 4 MPO(8F) Macho a 4 MPO(8F) Macho, Color Gris

SKU: FHMZO-32-M Marca: PANDUIT Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$36,291.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con redes Ethernet y Fibre Channel <li style='margin-bottom: 5px;*>Configuraciones disponibles: 4, 6 y 12 puertos <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores MPO macho con baja pérdida de inserción <li style='margin-bottom: 5px;*>Fibra tipo OM4 para transmisión multimodo avanzada <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye módulos de empalme y adaptadores integrados </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;*>Permite a los diseñadores de sistemas personalizar la configuración, alcance y construcción de desglose para cumplir con los requisitos de aplicación; minimiza desperdicios, optimiza la gestión de cables, acelera la implementación y mejora la flexibilidad y manejabilidad para reducir costos de instalación.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de fibra: OM4 <li style='margin-bottom: 5px;*>Número de fibras: 32 <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector 1: Tipo MPO Macho <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector 2: Tipo MPO Macho <li style='margin-bottom: 5px;*>Pérdida máxima de inserción: 0.7 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Pérdida mínima de retorno: >26 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Material de conectores: Cerámica de zirconia </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Condiciones Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura operación: 0°C a +70°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura almacenamiento: -40°C a +70°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura instalación: 0°C a +60°C </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Estándares Cumplidos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>ISO/IEC 11801 <li style='margin-bottom: 5px;*>ANSI/TIA-568-C.3 <li style='margin-bottom: 5px;*>TIA-604-5 (FOCIS-5) <li style='margin-bottom: 5px;*>TIA-604-10 (FOCIS-10) <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con RoHS </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores frontales: 4 MPO (8F) Macho <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores traseros: 4 MPO (8F) Macho <li style='margin-bottom: 5px;*>Colores: Gris </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Pérdida de inserción: 0.7 dB (máx) <li style='margin-bottom: 5px;*>Pérdida de retorno: >26 dB (mín) <li style='margin-bottom: 5px;*>Durabilidad: 500 ciclos de acoplamiento </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Redes Ethernet <li style='margin-bottom: 5px;*>Fibre Channel <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de fibra óptica multimodo </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuraciones modulares de 4, 6 y 12 puertos para escalabilidad
Característica 2	Módulos de empalme y adaptadores integrados reducen componentes externos
Característica 3	Diseño personalizable que minimiza desperdicio de cable en despliegues
Característica 4	Gestión de cables optimizada para mayor manejabilidad en racks
Característica 5	Compatible con redes Ethernet y Fibre Channel existentes
Característica 6	Pérdida de inserción ultrabaja de 0.7 dB para enlaces de alta densidad