

Sin imagen disponible

Caucho de Obturación SCD Híbrido/PPP | Paquete de 10

SKU: 2807815 Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detectores por Aspiración

\$1,802.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para capilares de aspiración eficientes <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con rollo de capilar RP5219 <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye conector robusto RP5223 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión tipo T modelo RP5204 <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción plástica para durabilidad ligera </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseñado para capilares de aspiración eficientes
Característica 2	Compatible con rollo de capilar RP5219
Característica 3	Incluye conector robusto RP5223
Característica 4	Conexión tipo T modelo RP5204
Característica 5	Construcción plástica para durabilidad ligera
Característica 6	Paquete de 10 unidades para mayor disponibilidad