

Sin imagen disponible

CCR2216-1G-12XS-2XQ, CPU 16 core, 12 SFP28 25 Gbps, 2 QSFP28 100 Gbps

SKU: CCR2216-1G-12XS-2XQ Marca: MIKROTIK Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$71,087.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; text-align: justify; line-height: 1.6;'> Comienza tu viaje de 100 Gigabits con nuestro nuevo producto estrella: ¡el Cloud Core Router 2216! Su <strong style='color: inherit;'>potente CPU de 16 núcleos puede intercambiar golpes con la poderosa CPU Tile de 72 núcleos de nuestro antiguo buque insignia: el CCR1072. </p> <p style='font-size: 15px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; text-align: justify; line-height: 1.6;'> ¡Pero el excepcional <strong style='color: inherit;'>chip Marvell Prestera Aldrin2 realmente lo lleva al siguiente nivel con <strong style='color: inherit;'>L3 Hardware Offloading! Nuestro anterior CCR2116 presentaba un chip de conmutación con cuatro líneas de conexión de CPU 10G, ¡pero esta vez hay cuatro líneas de 25G! </p> <p style='font-size: 15px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; text-align: justify; line-height: 1.6;'> Hay <strong style='color: inherit;'>2 jaulas <strong style='color: inherit;'>QSFP28 para una conectividad ultrarrápida de 100 Gigabit, <strong style='color: inherit;'>12 jaulas <strong style='color: inherit;'>SFP28 para redes de 25 Gigabit y un puerto <strong style='color: inherit;'>Gigabit Ethernet. El dispositivo viene con <strong style='color: inherit;'>16 GB de RAM, almacenamiento NAND decente y <strong style='color: inherit;'>dos ranuras SATA M.2 para almacenamiento adicional. Hay cuatro ventiladores intercambiables en caliente, así como fuentes de alimentación intercambiables en caliente de doble redundancia. </p> <p style='font-size: 15px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; text-align: justify; line-height: 1.6;'> Y estas fuentes de alimentación podrían parecer familiares si ha usado nuestro CCR1072 antes: puede seguir usando sus fuentes de alimentación intercambiables en caliente anteriores y módulos SFP. <strong style='color: inherit;'>Esta es la actualización perfecta para las configuraciones existentes de CCR1072! </p> <p style='font-size: 14px; margin: 20px 0 0 0; color: inherit; text-align: justify; line-height: 1.6;'> <em style='color: inherit; opacity: 0.85;'>El dispositivo tiene un sistema operativo preinstalado y con licencia. No es necesario comprar por separado y el producto está listo para usar. El dispositivo incluye actualizaciones de software gratuitas durante la vida útil del producto o un mínimo de 5 años a partir de la fecha de compra. </p> </div> <!-- Especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Código del producto: CCR2216-1G-12XS-2XQ <li style='margin-bottom: 5px;'>Arquitectura: ARM de 64 bits <li style='margin-bottom: 5px;'>CPU: AL73400 <li style='margin-bottom: 5px;'>Recuento de núcleos: 16 <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia CPU: 2000 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 443 x 367 x 44 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Licencia RouterOS: Nivel 6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema operativo: RouterOS v7 <li style='margin-bottom: 5px;'>RAM: 16 GB <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento: NAND de 128 MB <li style='margin-bottom: 5px;'>MTBF: Aproximadamente 200.000 horas a 25 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operativa: -20 °C a 60 °C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Potencia y refrigeración</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de CA: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de entrada: 100-240V <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo: 128 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo sin accesorios: 80 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Refrigeración: 4 ventiladores </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Interfaces</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ethernet 10/100/1000: 1 puerto <li style='margin-bottom: 5px;'>SFP28 25G: 12 puertos <li style='margin-bottom: 5px;'>QSFP28 100G: 2 puertos <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto consola: RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ranuras M.2 SATA3: 2 ranuras (hasta 1TB SSD) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitor CPU: Temperatura y voltaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitor PCB: Temperatura y voltaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, EAC, ROHS <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP20 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compartimentos de ventiladores: 4 intercambiables en caliente <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuentes de alimentación: Doble redundancia, intercambiables en caliente </div> </div> <!-- Compatibilidad y detalles adicionales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad y detalles</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>QSF28 100G soporta: 1x 100G, 1x 40G, 4x 25G, 4x 10G, 4x 1G <li style='margin-bottom: 5px;'>No compatible: 2x 50G, 1x 50G, 2x 40G <li style='margin-bottom: 5px;'>SFP28 25G soporta: 1x 25G, 1x 10G, 1x 1G <li style='margin-bottom: 5px;'>No compatible: 1x 5G, 1x 2.5G </div> <!-- Piezas incluidas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Piezas incluidas</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(140px, 1fr)); gap: 15px; margin-top: 10px;'> <div style='text-align: center;'> <div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Cable IEC</div> </div> <div style='text-align: center;'> <div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Soportes de gestión de cables</div> </div> <div style='text-align: center;'> <div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Juego de cierre K-82</div> </div> <div style='text-align: center;'> <div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Orejas traseras de montaje</div> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>