



Centaur 24/30 / Cargador de Baterías 24V, 30A / Para Ambientes Marinos y Terrestres. / Bancos de 120 a 300 Ah

SKU: CC24/30 Marca: VICTRON ENERGY Categoría: Cargadores de Baterías

\$11,949.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Cargador de Baterías 24V 30A</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El Centaur es diseñado para cargar baterías de plomo-ácido y gel de plomo-ácido. Puede ser utilizado en una variedad de aplicaciones, incluyendo sistemas de energía solar, sistemas náuticos, sistemas de respaldo, entre otros.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Tecnología de Carga Adaptativa</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Puede ofrecer una carga adaptativa, ajustando automáticamente el proceso de carga según las necesidades y el estado de las baterías. Esto es útil para optimizar la vida útil de las baterías y maximizar la eficiencia de carga.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 123, 255, 0.1);'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada Universal: 90 a 265 V y 45 a 65 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas: Tres de plena potencia aisladas <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga: En tres etapas con compensación de temperatura <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador: Con amperímetro integrado </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 123, 255, 0.1);'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Carga de Absorción: 28.5V ajustable <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Carga Flotante: 27.2V ajustable <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de Carga Nominal: 30A <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de Batería Recomendada: 120 - 300 Ah </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 123, 255, 0.1);'>Características de Seguridad y Durabilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja: De aluminio con recubrimiento epoxi <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijaciones: De acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventilación: Forzada por temperatura y corriente <li style='margin-bottom: 5px;'>Protecciones: Contra cortocircuitos y variaciones de temperatura </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Una instalación sin complicaciones y un funcionamiento intuitivo hacen que el Cargador Centaur sea la elección perfecta tanto para aplicaciones náuticas como terrestres. Para más información y consultas, visite: Victron Energy.</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología adaptativa que optimiza vida útil de baterías plomo-ácido y gel
Característica 2	Tres salidas aisladas de plena potencia para múltiples bancos simultáneos
Característica 3	Entrada universal 90-265 VCA con rango de frecuencia 45-65 Hz para cualquier red eléctrica
Característica 4	Carga en tres etapas con compensación térmica para protección en climas extremos
Característica 5	Carcasa de aluminio con recubrimiento epoxi para ambientes marinos y terrestres
Característica 6	Indicador con amperímetro para monitoreo preciso del estado de carga