



Centaur 24/40 / Cargador de Baterías 24V, 40A / Para Ambientes Marinos y Terrestres. / Bancos de 160 a 400 Ah

SKU: CC24/40 Marca: VICTRON ENERGY Categoría: Cargadores de Baterías

\$16,913.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cargador de Baterías 24V 40A</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El Centaur es diseñado para cargar baterías de plomo-ácido y gel de plomo-ácido. Puede ser utilizado en una variedad de aplicaciones, incluyendo sistemas de energía solar, sistemas náuticos, sistemas de respaldo, entre otros.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnología de Carga Adaptativa</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Puede ofrecer una carga adaptativa, ajustando automáticamente el proceso de carga según las necesidades y el estado de las baterías. Esto es útil para optimizar la vida útil de las baterías y maximizar la eficiencia de carga.</p> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada Universal: 90 a 265 V y 45 a 65 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas: Tres de Plena Potencia Aisladas <li style='margin-bottom: 5px;'>Proceso de Carga: Tres Etapas con Compensación de Temperatura <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador: Carga con Amperímetro Integrado </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Carga de Absorción: 14.3V Ajustable <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Carga Flotante: 13.5V Ajustable <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de Carga Nominal: 50A <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de Batería Recomendada: 200 - 500 Ah </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Seguridad y Durabilidad:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja: Aluminio con Recubrimiento Epoxi <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijaciones: Acero Inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventilación: Forzada por Temperatura y Corriente <li style='margin-bottom: 5px;'>Protecciones: contra Cortocircuitos y Variaciones de Temperatura </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: center; margin: 0 auto;'>Una instalación sin complicaciones y un funcionamiento intuitivo hacen que el Cargador Centaur sea la elección perfecta tanto para aplicaciones náuticas como terrestres. Para más información y consultas, visite: Victron Energy.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología de carga adaptativa de tres etapas para máxima eficiencia
Característica 2	Tres salidas aisladas de plena potencia para múltiples bancos de baterías
Característica 3	Entrada universal 90-265 VCA con rango de frecuencia 45-65 Hz
Característica 4	Compensación de temperatura integrada que optimiza la vida útil de baterías
Característica 5	Carcasa de aluminio con recubrimiento epoxi para ambientes marinos y terrestres
Característica 6	Protección activa contra cortocircuitos y variaciones térmicas de operación