

Cargador de Baterías / 24V 60A / Entrada Universal 90-265 VCA / Tres Salidas Aisladas / Carga Adaptativa con Compensación de Temperatura / Diseño Marino

SKU: CC24/60 Marca: VICTRON ENERGY Categoría: Cargadores de Baterías

Garantía: 5 años

$22,631.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cargador de baterías de 24 V y 60 A diseñado para baterías de plomo-ácido y gel de plomo-ácido. Aplicable en sistemas de energía solar, sistemas náuticos, sistemas de respaldo de energía y otras instalaciones profesionales que requieren carga confiable y automatizada. Incorpora tecnología de carga adaptativa de tres etapas que ajusta automáticamente el proceso según el estado y necesidades de los bancos de baterías, optimizando la vida útil y maximizando la eficiencia energética. La compensación de temperatura integrada modifica el voltaje de carga en función de las condiciones térmicas ambientales. La ventilación forzada, controlada por sensores de temperatura y corriente, garantiza operación silenciosa y reduce el desgaste mecánico. El diseño marino con protección contra niebla salina permite su instalación en ambientes costeros y embarcaciones.

Características Generales
Voltaje de entrada: 90-265 VCA, 45-65 Hz (universal)
Voltaje de salida: 24 VCC
Corriente de carga nominal: 60 A
Tres salidas aisladas de plena potencia
Carga en tres etapas con compensación de temperatura
Tecnología de carga adaptativa
Indicador de carga con amperímetro
Ventilación forzada controlada por temperatura y corriente
Protección contra niebla salina para ambientes marinos

Desempeño Eléctrico
Voltaje de entrada90-265 VCAFrecuencia de entrada45-65 HzVoltaje de salida24 VCCCorriente de carga nominal60 ANúmero de salidas3 (aisladas, plena potencia)Capacidad de bancos de baterías140-600 AhTipos de batería compatiblesPlomo-ácido, Gel de plomo-ácidoProceso de cargaTres etapas adaptativasCompensación de temperaturaIntegradaIndicación de cargaAmperímetro
Físicas y Ambientales
VentilaciónForzada, controlada por temperatura y corrienteProtección ambientalContra niebla salinaAplicacionesSolar, náutica, respaldo de energíaAmbientes de operaciónMarinos y terrestres
Contenido del Paquete
Unidad principalCargador de baterías 24V/60A

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Carga adaptativa de tres etapas que optimiza vida útil de baterías de plomo-ácido y gel**
Característica 2	**Tres salidas aisladas de plena potencia para múltiples bancos de baterías simultáneos**
Característica 3	**Entrada universal 90-265 VCA y 45-65 Hz para operación global sin transformadores**
Característica 4	**Compensación de temperatura integrada que ajusta voltaje según condiciones ambientales**
Característica 5	**Ventilación forzada controlada por temperatura y corriente para operación silenciosa y eficiente**
Característica 6	**Protección contra niebla salina para instalaciones marinas y costeras exigentes**