



Central de Detección de Incendio / 4 Zonas Ampliables a 20 / 32 Dispositivos por Zona / 4 Repetidores Remotos / Bus RS485 1000 m (3280.8 ft) / EN 54-2/4/21

SKU: SMARTLINE020-4 Marca: INIM ELECTRONICS Categoría: Convencionales

\$4,287.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Central de detección de incendio convencional diseñada para instalaciones que requieren escalabilidad progresiva. Incluye 4 zonas de fábrica expandibles hasta 20 mediante tarjetas adicionales, permitiendo la conexión de hasta 640 dispositivos en total. Incorpora autobalanceo automático de línea para mantener la sensibilidad constante independientemente de la longitud del cableado y las derivaciones. La interfaz de operación combina una pantalla gráfica retroiluminada con teclas direccionales y un control rotatorio para reset, facilitando la navegación y el silenciamiento de alarmas en campo. El bus RS485 soporta la conexión de hasta 4 paneles repetidores remotos a una distancia máxima de 1000 m (3280.8 ft), permitiendo la centralización de la supervisión en edificios de gran extensión. Fabricada con tecnología SMD de doble refundición y certificada bajo las normas EN 54-2, EN 54-4 y EN 54-21 conforme al reglamento CPR europeo.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Zonas convencionales: 4 de fábrica, ampliables a 20Dispositivos por zona: hasta 32Capacidad total máxima: 640 dispositivos (con 2 tarjetas SmartLine/8Z)Autobalanceo automático de líneaBus RS485 para paneles repetidores remotosRepetidores remotos soportados: 4Alcance del bus: 1000 m (3280.8 ft)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gabinete: metálico industrial RAL 3001Tecnología de manufactura: SMD de doble refundiciónOrigen de diseño y manufactura: ItaliaPantalla: gráfica retroiluminadaControles: teclas direccionales y reset rotatorio</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Central de detección de incendio SmartLine 020-4Documentación de instalación y operación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Escalabilidad de 4 a 20 zonas sin reemplazar la central
Característica 2	Autobalanceo automático de línea para 32 dispositivos por zona
Característica 3	Pantalla gráfica retroiluminada con control rotatorio integrado
Característica 4	Bus RS485 para 4 paneles repetidores a 1000 m (3280.8 ft)
Característica 5	Certificación EN 54-2/4/21 bajo reglamento CPR europeo
Característica 6	Tecnología SMD de doble refundición para alta fiabilidad