



Central de Detección de Incendio / Direccionable 1 Lazo / 64 Puntos / Pantalla Táctil / Certificación EN 54-2/4/21 y UL / Cloud Fire Integrado

SKU: PREVIDIA-C050SR Marca: INIM ELECTRONICS Categoría: Direccionables

\$11,935.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Central de detección de incendio direccionable compacta diseñada para edificios medianos que demandan tecnología de grandes instalaciones sin sacrificar funcionalidad. Integra un lazo direccionable con capacidad para 64 puntos en cualquier combinación de detectores, módulos y dispositivos de accionamiento. Su pantalla táctil capacitiva multidioma elimina la curva de aprendizaje tradicional de los paneles de incendio mediante una interfaz gráfica basada en iconos, gestos intuitivos y codificación por colores de estado. La conectividad nativa a la plataforma cloud permite supervisión remota completa desde navegador web y aplicación móvil, transformando la gestión de seguridad en una operación distribuida y en tiempo real.

Características Principales

- Pantalla táctil capacitiva multidioma con interfaz gráfica intuitiva
- 1 lazo direccionable con hasta 64 puntos en cualquier combinación
- 4 niveles de acceso jerárquico con autenticación segura
- Conectividad nativa a plataforma cloud para supervisión remota vía web y app
- CPU de emergencia redundante para operación continua 24/7
- Certificación EN 54-2, EN 54-4, EN 54-21 y UL

Especificaciones Técnicas

Capacidad del Sistema: 1 lazo direccionable
Hasta 64 puntos direccionables
Combinación libre de dispositivos

Interfaz de Usuario: Pantalla táctil capacitiva
Interfaz gráfica multidioma
Navegación por iconos y gestos
Indicación de estado por colores

Seguridad y Acceso: 4 niveles de acceso jerárquico
Autenticación segura integrada
Control de permisos granular

Plataforma cloud integrada nativamente
Supervisión remota vía navegador web
Aplicación móvil dedicada
Notificaciones en tiempo real

Arquitectura de Hardware: CPU de emergencia redundante
Operación continua 24/7
Diseño compacto para instalaciones medianas

Certificaciones: EN 54-2 (Central de detección y alarma)
EN 54-4 (Fuente de alimentación)
EN 54-21 (Sistemas de alarma por incendio)
UL (Underwriters Laboratories)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla táctil capacitiva con interfaz gráfica intuitiva
Característica 2	Supervisión remota nativa vía web y aplicación móvil
Característica 3	CPU de emergencia redundante para operación continua
Característica 4	Autenticación segura con 4 niveles de acceso jerárquico
Característica 5	Certificación dual europea y estadounidense completa
Característica 6	Ideal para edificios medianos con tecnología de grandes instalaciones