



Central de Detección de Incendio Direccional / 2 Lazos / 480 Puntos / Pantalla Táctil 4.3" / Gestión Cloud / Red 50 Nodos / EN54 y UL

SKU: PREVIDIAC-2005R Marca: INIM ELECTRONICS Categoría: Direccionables

\$22,430.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Central de detección de incendio analógica direccional diseñada para instalaciones que requieren alta disponibilidad y precisión diagnóstica. El equipo gestiona dos lazos inteligentes con capacidad total de 480 puntos en configuración libre, permitiendo la convivencia de detectores de humo, temperatura, pulsadores manuales, sirenas y módulos de control sin restricciones de tipo por lazo. Incorpora CPU de emergencia redundante que garantiza la continuidad del sistema ante fallos del procesador principal. La pantalla táctil a color de 4.3 pulgadas ofrece navegación intuitiva en múltiples idiomas, facilitando la operación y el mantenimiento local. La arquitectura permite la interconexión de hasta 50 nodos mediante red Hornet+, escalando la cobertura de protección sin perder la supervisión centralizada. La plataforma cloud integrada habilita la monitorización remota continua, el acceso a eventos históricos y la gestión de mantenimiento predictivo desde cualquier ubicación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>2 lazos analógicos direccionables, hasta 240 dispositivos por lazo (480 puntos totales en cualquier combinación)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Pantalla táctil a color de 4.3 pulgadas con interfaz gráfica multidioma<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Plataforma cloud integrada para supervisión remota 24/7<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>CPU de emergencia redundante con conmutación automática<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>4 niveles de acceso con autenticación jerárquica<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Red Hornet+ de hasta 50 nodos interconectados<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Procesamiento de señal en tiempo real con discriminación de polvo, vapor y fuego real<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones EN 54-2, EN 54-4, EN 54-21, EN 54-13, EN 12094-1 y UL</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Capacidad: 2 lazos, 480 puntos direccionables totales<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Tipos de punto: detectores de humo, temperatura, pulsadores, sirenas, módulos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Red: Hornet+ hasta 50 nodos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Supervisión remota: plataforma cloud integrada 24/7<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Procesamiento: análisis de señal en tiempo real, reducción de falsas alarmas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Pantalla: táctil a color de 4.3 pulgadas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>CPU: procesador principal con CPU de emergencia redundante<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Niveles de acceso: 4 niveles con control de permisos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Origen: diseñado y fabricado en Italia</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>EN 54-2<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>EN 54-4<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>EN 54-21<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>EN 54-13<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>EN 12094-1</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Supervisión remota 24/7 mediante plataforma cloud integrada
Característica 2	CPU de emergencia redundante para continuidad operativa crítica
Característica 3	Interfaz multidioma en pantalla táctil de 4.3 pulgadas
Característica 4	4 niveles de acceso con control jerárquico de permisos
Característica 5	Red Hornet+ escalable hasta 50 nodos interconectados
Característica 6	Algoritmo inteligente que discrimina polvo, vapor y fuego real