



Central de Incendio Convencional / 4 Zonas Ampliables a 20 / Pantalla Táctil 4.3" / Ethernet y Cloud / Extinción EN 12094-1 / EN 54-2/4/21

SKU: PREVIDIA-MSEZR Marca: INIM ELECTRONICS Categoría: Convencionales

\$11,767.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El panel de detección de incendio convencional Previdia M-SEZ integra la funcionalidad avanzada de los sistemas direccionables en una plataforma convencional de 4 zonas expandible. Equipado con una pantalla táctil gráfica a color de 4.3 pulgadas, ofrece una interfaz operativa intuitiva que facilita la supervisión local y la navegación por menús personalizables. La conectividad Ethernet nativa permite la integración con plataformas cloud para monitoreo remoto continuo, mientras que su lógica de extinción gaseosa, certificada bajo la norma EN 12094-1, lo hace apto para la protección de salas críticas. Fabricado en Italia bajo el reglamento CPR europeo y conforme a las normas EN 54-2, EN 54-4 y EN 54-21, este centralizador resulta ideal para instalaciones profesionales que requieren escalabilidad, conectividad y cumplimiento normativo riguroso.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>4 zonas convencionales ampliables a 20 mediante módulos Previdia-M-EXPPantalla táctil gráfica de 4.3 pulgadas con 65 000 colores personalizablesConexión Ethernet integrada para plataforma cloudGestión de extinción gaseosa certificada EN 12094-1Conexión en red con sistemas direccionables Inim PrevidiaCertificación EN 54-2, EN 54-4, EN 54-21Diseño y manufactura italiana bajo reglamento CPR europeo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>4 zonas convencionales de baseExpansión hasta 20 zonas con módulos adicionalesNormativa EN 54-2, EN 54-4, EN 54-21Certificación EN 12094-1 para extinción gaseosaInteroperabilidad con sistemas direccionables Previdia</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Pantalla táctil gráfica: 4.3 pulgadasResolución de color: 65 000 colores personalizablesConexión Ethernet integradaDiseño y manufactura italianaCertificación bajo reglamento CPR europeo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Escalabilidad de 4 a 20 zonas con módulos de expansión
Característica 2	Pantalla táctil gráfica personalizable con 65 000 colores
Característica 3	Conexión Ethernet integrada para monitoreo cloud 24/7
Característica 4	Gestión certificada de extinción gaseosa bajo EN 12094-1
Característica 5	Integración en red con sistemas direccionables de serie Previdia
Característica 6	Fabricación italiana certificada bajo el reglamento CPR europeo