



Centro de carga monofásico 1 Fase, 3 Hilos para interruptores QP, de 12 polos - 24 circuitos, 120/240vca, Barras de aluminio 125 Amp, Nema 1, uso interior. Incluye tapa.

SKU: SN1224L1125 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$5,064.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Sección de características principales --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Bus de aluminio de 125 Amp <li style="margin-bottom: 5px;">Hasta 24 circuitos en 12 espacios <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de operación de 120/240 Vac <li style="margin-bottom: 5px;">Nema 1, uso interior <li style="margin-bottom: 5px;">1 Fase, 3 Hilos </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones Eléctricas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo: Centro de carga monofásico <li style="margin-bottom: 5px;">Fases: 1 Fase <li style="margin-bottom: 5px;">Hilos: 3 Hilos <li style="margin-bottom: 5px;">Número de polos: 12 polos <li style="margin-bottom: 5px;">Número de circuitos: 24 circuitos <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje: 120/240 Vca <li style="margin-bottom: 5px;">Corriente nominal: 125 Amp <li style="margin-bottom: 5px;">Material del bus: Aluminio <li style="margin-bottom: 5px;">Configuración: 1 Fase, 3 Hilos </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones Físicas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de montaje: Interior <li style="margin-bottom: 5px;">Encapsulamiento: Nema 1 <li style="margin-bottom: 5px;">Incluye: Tapa </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Normas y Certificaciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">UL 489 <li style="margin-bottom: 5px;">CSA C22.2 NO. 5-16 <li style="margin-bottom: 5px;">NMX-J-266-ANCE </div> </div> <!-- Sección de configuraciones de interruptores --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Configuración de Interruptores</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de interruptores: QP, QPH, HQP <li style="margin-bottom: 5px;">Rango de amperaje: 10A - 125A <li style="margin-bottom: 5px;">Número de polos: 1, 2 y 3 polos </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Conexiones y Cables</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Conexión a tierra: Terminal de tierra <li style="margin-bottom: 5px;">Calibre de cable: Ver tabla de terminales </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <!-- Sección de información adicional --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Información Adicional</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Aplicaciones: Instalaciones residenciales y comerciales <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: 50°C calibración <li style="margin-bottom: 5px;">Accesorios: Dispositivos de disparo remoto, interruptores auxiliares, bloqueos </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bus de aluminio de 125 A para distribución eficiente de energía
Característica 2	Compatibilidad con interruptores QP, QPH y HQP de 1 a 3 polos
Característica 3	24 circuitos en 12 espacios para máxima densidad de instalación
Característica 4	Certificado UL 489, CSA C22.2 No. 5-16 y NMX-J-266-ANCE
Característica 5	Tapa incluida para protección de componentes internos
Característica 6	Montaje interior NEMA 1 para aplicaciones residenciales y comerciales