



Centro de carga monofásico 1 Fase, 3 Hilos para interruptores QP, de 30 polos - 48 Circuitos, 120/240vca, Barras de aluminio 200 Amp, Nema 1, uso interior. Incluye tapa.

SKU: SN3048L1200 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$6,684.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>• Bus de aluminio de 200 Amp <li style='margin-bottom: 5px;'>• Hasta 48 circuitos en 30 espacios <li style='margin-bottom: 5px;'>• Voltaje de operación de 120/240 Vac <li style='margin-bottom: 5px;'>• Nema 1, uso interior </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fases: 1 Fase <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración: 3 Hilos <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de polos: 30 polos <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de circuitos: 48 Circuitos <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 120/240V AC <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de barra: Barras de aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente nominal: 200 Amp </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Encapsulamiento: Nema 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Uso interior <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye: Tapa </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptores compatibles: QP, QPH, HQP <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de amperaje: 10A - 125A </div> </div> <!-- Sección de estándares y certificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Estándares y Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 489 <li style='margin-bottom: 5px;'>CSA C22.2 NO. 5-16 <li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-j-266-ANCE <li style='margin-bottom: 5px;'>HACR rated </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones Especiales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL Listed para aplicaciones de conmutación frecuente (SWD) <li style='margin-bottom: 5px;'>UL Listed para uso con cable de 60/75° hasta 40 amps <li style='margin-bottom: 5px;'>UL Listed para uso con cable de 75° para 50 amps y superiores </div> </div> <!-- Sección de conexiones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conexiones de cables</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>15-20A: #14 - #10 AWG Cu <li style='margin-bottom: 5px;'>25-35A: #10 - #8 AWG Cu <li style='margin-bottom: 5px;'>40-50A: #8 - #6 AWG Cu <li style='margin-bottom: 5px;'>55-60A: #6 - #4 AWG Cu <li style='margin-bottom: 5px;'>70-100A: #4 - #3 AWG Cu <li style='margin-bottom: 5px;'>110-125A: #2 - #1/0 AWG Cu </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios Opcionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptores auxiliares <li style='margin-bottom: 5px;'>Dispositivo de bloqueo <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores de alivio de tensión <li style='margin-bottom: 5px;'>Separador </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con interruptores QP, QPH y HQP de 10A a 125A
Característica 2	Configuración 3 hilos para distribución residencial y comercial ligera
Característica 3	Certificación UL para aplicaciones de conmutación frecuente (SWD)
Característica 4	Listado UL para cable 60/75°C hasta 40A y 75°C para mayor capacidad
Característica 5	Diseño NEMA 1 con tapa incluida para protección interior
Característica 6	Barras de aluminio de 200A para alta capacidad de distribución