



Centro de Carga Monofásico / 4 Espacios 8 Circuitos / 120/240 Vca / 125 A / Barras Aluminio / Empotrar / NEMA 1

SKU: E0408ML1125F Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$2,314.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Centro de carga monofásico diseñado para aplicaciones residenciales que requieren distribución eléctrica confiable y segura. Equipado con barras de aluminio de 125 A, permite la conexión de interruptores QT/QP de perfil compacto de 1 pulgada. Su configuración de 4 espacios expandibles a 8 circuitos ofrece flexibilidad para instalaciones que anticipan crecimiento futuro. El diseño empotrable NEMA 1 facilita su integración en muros interiores, manteniendo una estética limpia. Con un régimen de interrupción de 100,000 AIC, proporciona protección robusta contra cortocircuitos en entornos domésticos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Interruptor compatible: QT/QP (1')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de instalación: Empotrar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Barras: Aluminio 125 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Residencial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tensión nominal: 120/240 Vca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Intensidad nominal: 125 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fase: Monofásica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración de cableado: 3 hilos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Bus nominal: 125 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Régimen de interrupción: 100,000 AIC<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Clasificación NEMA: NEMA 1</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de instalación: Empotrar</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Clasificación NEMA: NEMA 1 (interior)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material barras: Aluminio</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Interruptor compatible: QT/QP (1')</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Centro de carga monofásico empotrable</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Barras de aluminio 125 A</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tapa NEMA 1</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Barras de aluminio de 125 A para distribución eficiente
Característica 2	Capacidad de interrupción de 100 kAIC para alta protección
Característica 3	Compatible con interruptores QT/QP de 1 pulgada para instalación compacta
Característica 4	Configuración monofásica 3 hilos para uso residencial estándar
Característica 5	Diseño empotrable para integración limpia en muros
Característica 6	4 espacios expandibles a 8 circuitos para escalabilidad