

Sin imagen disponible

Centro de Carga Monofásico / 4 Polos / 125 A / 120/240 Vca / Empotrar / NEMA 1 / 10 kA SCCR

SKU: D4L2125E Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$480.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Centro de carga monofásico diseñado para aplicaciones residenciales que requieren distribución eléctrica confiable y segura. Configurado para operación en 1 fase, 3 hilos con capacidad de 125 A mediante barras de aluminio que optimizan la conducción de corriente. Estructura empotrable con clasificación NEMA 1 para instalación en interiores protegidos. Compatible exclusivamente con interruptores tipo QP de perfil compacto de 3/4 pulgada por polo, permitiendo máxima densidad de circuitos en espacio reducido. Incluye barra de neutros en todos los modelos para facilitar la instalación y cumplimiento de códigos eléctricos. Capacidad de interrupción de cortocircuito de 10 kA garantiza protección ante fallas eléctricas en sistemas residenciales típicos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Centro de carga monofásico para empotrar<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Configuración: 1 fase, 3 hilos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 4 polos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje: 120/240 Vca<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente nominal: 125 A (barras de aluminio)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de cortocircuito: 10 kA<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Clasificación NEMA: NEMA 1 (interior)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad: Interruptores QP (3/4')<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Barra de neutros: Incluida en todos los modelos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación: Residencial</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fases: Monofásico<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Hilos: 3<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje: 120/240 Vca<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente máxima: 125 A<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de cortocircuito (SCCR): 10 kA<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Número de polos: 4<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material de barras: Aluminio</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de instalación: Empotrar<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad de interruptores: QP (3/4' por polo)<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Barra de neutros: Integrada</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación y Uso</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sector: Residencial<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Categoría: Energy Management<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Entorno: Interior protegido</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Barras de aluminio para distribución eficiente de 125 A
Característica 2	Barra de neutros integrada en todos los modelos
Característica 3	Compatible con interruptores QP de perfil compacto 3/4"
Característica 4	Capacidad de cortocircuito de 10 kA para protección robusta
Característica 5	Diseño empotrable para instalación limpia en muros
Característica 6	Configuración monofásica 3 hilos para distribución residencial estándar