

SKU: D4L2125S Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

de carga monofásico diseñado para instalación sobreponer en aplicaciones residenciales. Configuración de 1 fase, 3 hilos con capacidad para interruptores QP de perfil compacto (3/4"). Incluye barras de aluminio con capacidad nominal de 125 A y barra de neutros integrada en todos los modelos. Grado de protección NEMA 1 para uso en interiores. Capacidad de interrupción por cortocircuito de 10 kA. Voltaje nominal 120/240 VCA. Diseñado para gestión eficiente de energía en entornos domésticos con requerimientos de distribución eléctrica de hasta 4 polos.

Características Generales

- Tipo: Centro de carga monofásico para sobreponer
- Capacidad de polos: 4 polos
- Voltaje: 120/240 VCA
- Material de barras: Aluminio
- Tipo de interruptor compatible: QP (3/4")
- Capacidad de cortocircuito: 10 kA
- Grado NEMA: NEMA 1
- Aplicación: Uso residencial, gestión de energía
- Eléctricas
- Voltaje nominal: 120/240 VCA
- Polos
- Material de barras: Aluminio
- Mecánicas y Ambientales
- Tipo de instalación: Sobreponer
- Contenido del Paquete
- Incluye
- Centro de carga con barras de aluminio y barra de neutros integrada

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interruptores QP de 3/4" para instalación compacta
Característica 2	Barra de neutros integrada en todos los modelos
Característica 3	Capacidad de cortocircuito 10 kA para protección robusta
Característica 4	Instalación sobreponer sin necesidad de empotrar
Característica 5	Barras de aluminio de 125 A para distribución eficiente
Característica 6	Uso residencial para gestión de energía doméstica