

Sin imagen disponible

Centro de Carga para Empotrar, 04 Polos, 100 A, 1 Fase 3 Hilos, 120/240 V AC, 60Hz

SKU: C2Q04E Marca: CHINT Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$312.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Los centros de carga C2Q son la solución perfecta para el sistema de distribución eléctrica en hogares y aplicaciones comerciales ligeras.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso residencial y comercial ligero <li style='margin-bottom: 5px;'>Distribución eléctrica segura y versátil <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores tipo opresor para una conexión más sencilla y segura </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 120/240 VCA <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente nominal: 100 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración: 1 Fase, 3 Hilos <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad interruptiva: 10 kA <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones: Aluminio estañado <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Gris <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Empotrar </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso residencial y comercial ligero <li style='margin-bottom: 5px;'>Distribución eléctrica segura y versátil </div> <!-- Sección de diagrama de conexiones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diagrama de Conexiones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El C2Q04E tiene la siguiente configuración de conexiones:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada: 1 Fase, 3 Hilos (L1, L2, N) <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: 4 circuitos monofásicos <li style='margin-bottom: 5px;'>Disposición: 1P 1P 2P 1P </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de certificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>NOM-003-SCFI-2014 <li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-J-515-ANCE-2014 </div> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Las dimensiones del modelo C2Q04E son:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja: 165 mm (Largo) x 185 mm (Alto) x 75 mm (Profundo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapa: 190 mm (Largo) x 210 mm (Alto) </div> </div>