



Centro de Carga para Empotrar, 06 Polos, 60 A, 1 Fase 3 Hilos, 120/240 V AC, 60Hz

SKU: C2Q06E Marca: CHINT Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$328.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características Generales

- Uso residencial y comercial ligero
- Distribución eléctrica segura y versátil
- Conectores tipo opresor para conexión más sencilla y segura
- Sistema de zapatas con opresores (a partir de 4 circuitos)
- Color: Gris

Especificaciones Técnicas

- Voltaje de operación: 120/240 VCA
- Corriente nominal: 60 A
- Configuración: 1 Fase, 3 Hilos
- Capacidad interruptiva: 10 kA
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Conexiones: Aluminio estañado

Dimensiones

- Caja: 205 mm (Largo) x 185 mm (Alto) x 75 mm (Profundo)
- Tapa: 230 mm (Largo) x 210 mm (Alto)
- Tipo de montaje: Empotrar

Aplicaciones

- Instalaciones comerciales ligeras
- Distribución eléctrica residencial
- Certificaciones: NOM-003-SCFI-2014 y NMX-J-515-ANCE-2014

- Distribución eléctrica residencial
- Instalaciones comerciales ligeras

- Certificaciones

- NOM-003-SCFI-2014
- NMX-J-515-ANCE-2014

Diagrama de Conexión

Configuración: 1P (1 polo) para todos los circuitos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores tipo opresor para instalación segura
Característica 2	Sistema de zapatas con opresores desde 4 circuitos
Característica 3	Distribución eléctrica versátil residencial y comercial
Característica 4	Capacidad interruptiva de 10 kA para protección robusta
Característica 5	Caja compacta para espacios de instalación reducidos
Característica 6	Certificado NOM-003-SCFI-2014 y NMX-J-515-ANCE-2014