



Centro de Carga para Sobreponer, 08 Polos, 100 A, 1 Fase 3 Hilos, 120/240 V AC, 60Hz

SKU: C2Q085 Marca: CHINT Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$586.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de introducción

Los centros de carga C2Q son la solución perfecta para el sistema de distribución eléctrica en hogares y aplicaciones comerciales ligeras.

Sección de características

Características principales

- Uso residencial y comercial ligero
- Distribución eléctrica segura y versátil
- Conectores tipo opresor para una conexión más sencilla y segura
- Sistema de zapatas con opresores a partir de 4 circuitos

Sección de especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas

- Voltaje de operación: 120/240 VCA monofásico
- Corriente nominal: 100 A
- Configuración: 1 Fase, 3 Hilos
- Capacidad interruptiva: 10 kA
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Conexiones: Aluminio estañado

Sección de configuración

Configuración eléctrica

- Configuración eléctrica

Diagrama eléctrico C2Q085: 8 interruptores 1 polo

Distribución de circuitos: 8 polos

Tipo de montaje: Sobreponer

Sección de dimensiones

Dimensiones

- Caja: 240 mm (Largo) x 185 mm (Alto) x 75 mm (Profundo)
- Tapa: 243 mm (Largo) x 188 mm (Alto)

Sección de certificaciones

Certificaciones

- NOM003SCFI2014
- NMX-J-515-ANCE 2014

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores tipo opresor para conexión segura
Característica 2	Aluminio estañado para mayor durabilidad
Característica 3	Capacidad interruptiva de 10 kA
Característica 4	Diseño sobreponer para instalación simplificada
Característica 5	Compatible 50/60 Hz para versatilidad regional
Característica 6	Ideal para residencial y comercial ligero