



Centro de carga trifásico 3 Fases, 4 Hilos para interruptores QP, de 12 polos - 24 circuitos, 120/240vca, Barras de aluminio 125 Amp, Nema 1, uso interior. Incluye tapa.

SKU: S1224L3125 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$6,436.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características principales Configuración: 3 Fases, 4 Hilos Capacidad de circuitos: Hasta 24 circuitos en 12 espacios Voltaje: 120/240 Vca Corriente nominal: 125 A Material de barras: Aluminio Protección: NEMA 1 para uso interior Aplicación: Residencial Especificaciones Eléctricas Capacidad nominal: 125 A Corriente de ruptura: 22,000 A según EN 60898 Voltaje fase-tierra: 120 V Voltaje fase-fase: 240 V Configuración: 3 Fases, 4 Hilos Características Físicas Tipo de montaje: 12 espacios modulares Material: Aluminio en barras Color: Gris Protección: NEMA 1 Aplicaciones Sistemas trifásicos 4 hilos Instalaciones residenciales Distribución eléctrica trifásica

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bus de aluminio de 125 A
Característica 2	Configuración 3 fases, 4 hilos
Característica 3	Hasta 24 circuitos en 12 espacios
Característica 4	Voltaje 120/240 Vca trifásico
Característica 5	Protección Nema 1 para interior
Característica 6	Diseño modular para fácil expansión