



Centro de carga trifásico 3 Fases, 4 Hilos para interruptores QP, de 24 polos - 42 circuitos, 120/240vca, Barras de aluminio 200 Amp, Nema 1, uso interior. Incluye tapa.

SKU: S2442L3200 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$7,972.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Centro de carga trifásico <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración: 3 Fases, 4 Hilos <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 24 polos - 42 circuitos <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 120/240V AC <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de barras: Aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente nominal: 200 Amp <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Nema 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Uso interior <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye: Tapa </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas: UL 489, CSA C22.2 No. 5-16, NMX-J-266-ANCE <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibración: 50°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación interruptores: QP, QPH, HQP <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión de cables: #14 - #10 AWG Cu (15-20A), #12 - #10 AWG Al (15-20A), #10 - #8 AWG Cu (25-35A), #10 - #6 AWG Al (25-35A), #8 - #6 AWG Cu (40-50A), #8 - #4 AWG Al (40-50A), #6 - #4 AWG Cu (55-60A), #6 - #4 AWG Al (55-60A) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 23 1/8' (altura) x 31 1/8' (ancho) x 3' (profundidad) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Interruptores Compatibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>QP: 1-2 polos, 10A-125A </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios Disponibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ECPLD1 - Shunt Trip 120VAC <li style='margin-bottom: 5px;'>ECPLD1R - Shunt Trip 24VAC <li style='margin-bottom: 5px;'>ECQLD4 - Switching Neutral <li style='margin-bottom: 5px;'>ECQTH2 - Handle Tie 1P <li style='margin-bottom: 5px;'>ECQTH3 - Handle Blocking Device </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Distribución de energía eléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de distribución comercial <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de circuitos trifásicos </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Clasificaciones de Interrupción UL</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>QP: Hasta 10kA <li style='margin-bottom: 5px;'>QPH: Hasta 22kA <li style='margin-bottom: 5px;'>HQP: Hasta 65kA </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexiones de Cable</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>15-20A: #14 - #10 AWG Cu <li style='margin-bottom: 5px;'>25-35A: #10 - #8 AWG Cu <li style='margin-bottom: 5px;'>40-50A: #8 - #6 AWG Cu <li style='margin-bottom: 5px;'>55-60A: #6 - #4 AWG Cu <li style='margin-bottom: 5px;'>70-100A: #4 - #3 AWG Cu <li style='margin-bottom: 5px;'>110-125A: #2 - #1/0 AWG Cu </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 489 <li style='margin-bottom: 5px;'>CSA C22.2 No. 5-16 <li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-J-266-ANCE </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 23 1/8' <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 31 1/8' <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 3' </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Condiciones de Operación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20°C a 70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 5% a 95% RH sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Altitud: Hasta 2000 msnm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptores compatibles: QP, QPH, HQP <li style='margin-bottom: 5px;'>Shunt Trip, Switching Neutral, Handle Tie </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Barras de aluminio de 200 A para distribución de alta capacidad
Característica 2	Compatibilidad con interruptores QP, QPH y HQP de 1-2 polos
Característica 3	Calibración a 50 °C para operación confiable en condiciones exigentes
Característica 4	Conexión flexible para cables Cu y Al en rangos #14 a #4 AWG
Característica 5	Cumplimiento con UL 489, CSA C22.2 No. 5-16 y NMX-J-266-ANCE
Característica 6	Tapa incluida para protección de componentes internos