



Centro de carga trifásico ES de 42 espacios, 120/240vca, Barra de aluminio, Nema 1, uso interior. Incluye tapa.

SKU: 54242B3225 Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$28,285.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente nominal de 225 A<li style='margin-bottom: 5px;'>Permite hasta 42 circuitos en 42 espacios<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación 120/240 VAC<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de interrupción de 10 kAIC (capacidad de ruptura)<li style='margin-bottom: 5px;'>Bus de aluminio y diseño 'Plug-On Neutral Ready'</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: S4242B3225<li style='margin-bottom: 5px;'>Marca: <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Centro de carga trifásico<li style='margin-bottom: 5px;'>Espacios: 42 (1 pulgada cada uno)<li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión: 4 hilos<li style='margin-bottom: 5px;'>Material de barra: Aluminio<li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Gris<li style='margin-bottom: 5px;'>Norma: NEMA tipo 1<li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Interior<li style='margin-bottom: 5px;'>Interrupción: 10 kA<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: No especificado<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: No especificado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 120/240 VAC<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente: 225 A<li style='margin-bottom: 5px;'>Interrupción: 10 kAIC</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Trifásico 4 hilos<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Barra de aluminio<li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Gris</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Normas y certificaciones<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: NEMA tipo 1<li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Interior</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor principal: Instalado de fábrica<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño: Plug-On Neutral Ready<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: Hasta 42 circuitos</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Corriente nominal de 225 A para alta demanda eléctrica
Característica 2	42 espacios de 1 pulgada para circuitos completos
Característica 3	Interrupción de 10 kAIC para protección contra cortocircuitos
Característica 4	Barra de aluminio para conducción eficiente y durabilidad
Característica 5	Diseño plug-on neutral ready para instalación simplificada
Característica 6	NEMA Tipo 1 para uso interior con tapa incluida