



Centro de comando de emergencia para voceo y evacuación por voz, 50 W ampliable a 100 W, 8 circuitos de entrada

SKU: ECC-50/100 Marca: FIRE-LITE Categoría: Paneles de Voceo

\$35,406.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El ECC-50/100 es un centro de comando de emergencia (panel de voceo y evacuación por voz) de Fire-Lite Alarms by Honeywell, para aplicaciones contra incendio, notificación masiva o ambas. Distribuye hasta 50 W de potencia de audio a un circuito de bocinas, ampliable a 100 W con un amplificador secundario, y controla hasta ocho circuitos de zona con mensajes programables. Puede funcionar como esclavo de cualquier panel de detección de incendio listado UL, o integrarse directamente con los paneles direccionables Fire-Lite MS-9200UDLS y MS-9600UDLS mediante el bus de comunicación ANNBUS. Se instala en escuelas, hospitales, fábricas, auditorios y edificios de oficinas para emitir mensajes de emergencia pregrabados o anuncios en vivo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Amplificador de 50 W RMS a 25 Vrms, ampliable a 100 W con módulo secundario8 circuitos de entrada para activar hasta 14 mensajes grabados de hasta 60 sSalida NAC supervisada de 2 A, con generador de tono para System Sensor, Wheelock o GentexIntegración directa con paneles Fire-Lite MS-9200UDLS y MS-9600UDLS vía bus ANNBUSMicrófono supervisado integrado para anuncios en vivoCircuitos de bocina configurables en Estilo Y (Clase B) o Estilo Z (Clase A)Listado UL 2572 para notificación masiva y UL 864 para voceo de emergencia contra incendio<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Potencia de audio50 W RMS a 25 Vrms (ampliable a 100 W)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Circuitos de entrada8, para mensajes 1 a 8</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Mensajes grabados14, de hasta 60 s cada uno</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Salida NAC2 A, supervisada y sincronizada</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Circuitos de bocinaEstilo Y o Estilo Z, hasta 8 con expansor ECC-CE6</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Comunicación con panelBus ANNBUS (MS-9200UDLS / MS-9600UDLS)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Relevadores3 de Forma C (falla de CA, falla de sistema, MNS activo)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CertificacionesUL 2572, UL 864, NFPA 72</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificador de 50 W RMS a 25 Vrms, ampliable a 100 W con módulo secundario
Característica 2	8 circuitos de entrada para activar hasta 14 mensajes grabados de hasta 60 s
Característica 3	Salida NAC supervisada de 2 A, con generador de tono para System Sensor, Wheelock o Gentex
Característica 4	Integración directa con paneles Fire-Lite MS-9200UDLS y MS-9600UDLS via bus ANNBUS
Característica 5	Micrófono supervisado integrado para anuncios en vivo
Característica 6	Circuitos de bocina configurables en Estilo Y (Clase B) o Estilo Z (Clase A)
Característica 7	Listado UL 2572 para notificación masiva y UL 864 para voceo de emergencia contra incendio