



Centro de Control de Acceso Compacto Ubiquiti UniFi / Terminal de Bloqueo 12V / Entradas Adicionales Sensor y Botón / Alimentación PoE++ / Conexión para Dos Lectores o Cámaras / Uso Interior

SKU: UA-HUB-DOOR-MINI Marca: Ubiquiti Inc Categoría: Controladores de Acceso

\$3,708.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '> <!-- Hero section --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; margin-bottom: 30px; '> <!-- Video container --> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px; '> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; '> <video style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; display: block; ' src='https://ftp3...mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imágenes/UAHUBMINI/HUBMINIloop.mp4' autoplay loop muted width='300' height='150'> <!-- Fallback image --> </video> </div> </div> <!-- Text content --> <div style='flex: 1 1 360px; min-width: 280px; '> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 10px; color: inherit; '> <Door Hub Mini> </h2> <div style='margin: 0 0 15px; color: rgba(255,255,255,0.7); font-weight: bold; '> Modelo: UA-Hub-Door-Mini </div> <p style='margin: 0; color: inherit; '> Hub/Concentrador de Control de Acceso Compacto para una sola Puerta</p> </div> <!-- Deployment section --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; margin-bottom: 30px; text-align: center; '> <h3 style='margin: 0 0 15px; font-size: 20px; font-weight: 600; color: inherit; '> Aplicación</h3> </div> <!-- Specifications title --> <div style='text-align: center; margin: 40px 0 20px; '> Especificaciones </div> <!-- Specifications grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; '> <!-- Card: Características principales --> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; '> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%; '> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; '> Características principales</div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 8px; '> (1) Terminal de Bloqueo (12 Vcc y Contacto Seco Conmutable) <li style='margin-bottom: 8px; '> (2) Entradas Adicionales (Sensor y Botón) <li style='margin-bottom: 8px; '> Se Conecta y alimenta mediante PoE++ <li style='margin-bottom: 8px; '> Conecte hasta 2 Lectores UniFi Access o Cámaras UniFi Protect </div> </div> <!-- Card: Físicas y eléctricas --> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; '> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%; font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; '> Características físicas y eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 8px; '> 113 x 66 x 27.6 mm (4.4 x 2.6 x 1.1) <li style='margin-bottom: 8px; '> Peso: 190 g (6.7 oz) <li style='margin-bottom: 8px; '> Material de la carcasa: Policarbonato y Metal <li style='margin-bottom: 8px; '> Montaje tipo Riel DIN (Incluido) <li style='margin-bottom: 8px; '> Alimentación: PoE++ <li style='margin-bottom: 8px; '> Temperatura de operación: 0 a 40 °C (32 a 104 °F) <li style='margin-bottom: 8px; '> Humedad de operación: 5-90% sin condensación </div> </div> <!-- Card: Hardware --> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; '> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%; font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; '> Hardware</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 8px; '> Terminales de Entrada: Solicitud de Salida de Puerta, Posición de la Puerta <li style='margin-bottom: 8px; '> Relé de Salida (Contacto Seco): 30 Vcc 1 A <li style='margin-bottom: 8px; '> (3) Puertos 10/100/1000 RJ45 <li style='margin-bottom: 8px; '> PoE: (1) Entrada PoE++, 50 Vcc 1 A; (2) Salidas PoE, 50 Vcc 30 W por puerto (Máx. 45 W agregados) <li style='margin-bottom: 8px; '> Consumo Máximo: 19W (Sin Salida PoE); 50W (Con Salida PoE) </div> <!-- Card: Longitudes --> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; '> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%; font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; '> Longitud Máx. de Cable Recomendada</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 8px; '> Cerradura Eléctrica (400 mA)
24 AWG: 25 m (82 ft) | 22 AWG: 42 m (138 ft) | 20 AWG: 66 m (217 ft) | 18 AWG: 100 m (328 ft) <li style='margin-bottom: 8px; '> Chapa Magnética 540kg (500 mA)
24 AWG: 20 m (66 ft) | 22 AWG: 32 m (105 ft) | 20 AWG: 51 m (167 ft) | 18 AWG: 80 m (262 ft) <li style='margin-bottom: 8px; '> Chapa Magnética 270kg (800 mA)
24 AWG: 12 m (29 ft) | 22 AWG: 20 m (66 ft) | 20 AWG: 30 m (98 ft) | 18 AWG: 46 m (151 ft) <li style='margin-bottom: 8px; '> Otras Cerraduras (1A)
24 AWG: 9 m (30 ft) | 22 AWG: 15 m (49 ft) | 20 AWG: 24 m (79 ft) | 18 AWG: 36 m (118 ft) </div> <!-- Accessories section --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; margin: 30px 0; text-align: center; max-width: 600px; margin-left: auto; margin-right: auto; '> <h3 style='margin: 0 0 15px; font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit; '> Accesorios Recomendados</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center; '> <!-- Accessory 1 --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 12px; text-align: center; '> <div style='font-weight: 600; color: #0d6efd; font-size: 14px; color: inherit; '> UVC-AI-PRO</div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación simplificada con alimentación única PoE++
Característica 2	Terminal de bloqueo dual: 12V CC y contacto seco conmutable
Característica 3	Conectividad para dos lectores de acceso o cámaras simultáneas
Característica 4	Entradas dedicadas para sensor de puerta y botón de salida
Característica 5	Montaje en riel DIN para integración en gabinetes eléctricos
Característica 6	Diseño compacto de 113 x 66 x 27.6 mm (4.4 x 2.6 x 1.1")