

Sin imagen disponible

Centro de ventilador con transformador de 38 VA para sistemas de calefacción y refrigeración, conmutación SPDT, montaje en caja de 4 pulgadas

SKU: R8239A1052/U Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Control de Temperatura

\$1,947.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='margin-bottom: 16px;'->El centro de ventilador Resideo R8239A es un dispositivo de control de baja tensión para sistemas de calefacción, refrigeración o combinados en instalaciones residenciales y comerciales ligeras. Integra un transformador de 38 VA con protección interna contra sobrecarga y un relevador SPDT montado en receptáculo, que puede reemplazarse sin alterar el cableado existente. Se monta sobre una caja de conexiones estándar de 4 pulgadas y su tablero de terminales de baja tensión facilita la conexión del termostato y del equipo de calefacción/refrigeración. Es compatible con la adición posterior de refrigeración mediante relevadores R8222 o R8228, sin necesidad de recablear la instalación.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->Transformador de 38 VA con doble alimentación primaria de 120 V o 208/240 V CARelevador SPDT de 3/4 HP montado en receptáculo, reemplazable sin alterar el cableadoProtección interna contra sobrecarga del transformadorMontaje en placa para caja de conexiones estándar de 4 pulgadasTablero de terminales de baja tensión para termostato y equipo de climatizaciónPermite agregar refrigeración después con relevadores R8222 o R8228, sin recablearCumple NEMA ST2-1973 para transformadores Clase 2 (NEMA Type D)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'-><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->TRANSFORMADOR38 VA, primario 120 V o 208/240 V CA, 60 Hz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->VOLTAJE SECUNDARIO26.5 V CA en circuito abierto</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->RELEVADORSPDT, 3/4 HP a 120/240 V CA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->CONTACTOSPlata cadmio óxido</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->CONSUMO7.0 W máximo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->VOLTAJE DE OPERACIÓNPickup por debajo de 18 V</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->MONTAJEPlaca para caja de conexiones de 4 pulgadas</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->CERTIFICACIONESUL Listed, CSA Component Recognized</div></div></div>