



Centro de Ventilador / Transformador 38 VA / Control Baja Tensión / Protección Sobrecarga / Montaje Placa

SKU: R8239A1052 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Control de Temperatura

\$1,885.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El centro de ventilador es un dispositivo de control de baja tensión diseñado para sistemas de calefacción, refrigeración o combinados en instalaciones residenciales y comerciales ligeras. Integra un transformador de 38 VA con protección interna contra sobrecarga y un relevador SPDT de 3/4 HP montado en receptáculo, que permite su reemplazo sin alterar el cableado existente. Su diseño de montaje en placa para caja de conexiones estándar de 4 pulgadas facilita la instalación en entornos eléctricos convencionales. El tablero de terminales de baja tensión conecta directamente termostato y equipo de climatización, mientras que la arquitectura del sistema permite agregar funciones de refrigeración posteriormente mediante relevadores compatibles sin necesidad de recablear la instalación base.

Características Generales

- Transformador de 38 VA con doble alimentación primaria de 120 V o 208/240 V CA
- Relevador SPDT de 3/4 HP montado en receptáculo, reemplazable sin alterar el cableado
- Protección interna contra sobrecarga del transformador
- Montaje en placa para caja de conexiones estándar de 4 pulgadas
- Tablero de terminales de baja tensión para termostato y equipo de climatización
- Permite agregar refrigeración posteriormente con relevadores R8222 o R8228, sin recablear
- Cumple NEMA ST2-1973 para transformadores Clase 2 (NEMA Type D)
- Desempeño
- Transformador: 38 VA
- Alimentación primaria: 120 V o 208/240 V CA
- Relevador: SPDT 3/4 HP
- Protección: Interna contra sobrecarga del transformador
- Norma: NEMA ST2-1973, Clase 2 (NEMA Type D)
- Físicas y Eléctricas
- Montaje: Placa para caja de conexiones estándar de 4 pulgadas
- Relevador montado en receptáculo
- Tablero de terminales de baja tensión integrado
- Contenido del Paquete
- Centro de ventilador con transformador de 38 VA
- Relevador SPDT de 3/4 HP montado en receptáculo

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transformador 38 VA con doble alimentación primaria 120 V o 208/240 V CA
Característica 2	Relevador SPDT 3/4 HP reemplazable sin alterar cableado existente
Característica 3	Protección interna contra sobrecarga del transformador integrada
Característica 4	Tablero de terminales de baja tensión para termostato y equipo de climatización
Característica 5	Expansión a refrigeración con relevadores R8222 o R8228 sin recablear
Característica 6	Cumple norma NEMA ST2-1973 para transformadores Clase 2