



Cerco Eléctrico INTELIGENTE WIFI para PROTECCIÓN EN CASAS, NEGOCIOS, BODEGAS,ETC. Aplicación Celular Gratuita

SKU: YPROKIT-WIFI Marca: YONUSA Categoría: Energizadores

\$7,054.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <p>El mejor y más rentable sistema de protección perimetral con tarjeta fabricada con <strong style='color: inherit;'>tecnología SMT, ideal para proteger casas, condominios, empresas y predios. Sistema disuasivo mediante letreros de Alto Voltaje y repulsivo ya que genera una descarga de más de <strong style='color: inherit;'>12,000 Voltios sin dañar al intruso.</p> <p><strong style='color: inherit;'><u style='color: inherit;'>Consumo de energía eléctrica aproximado de \$0.2 USD mensuales = 1.2 kw/mes.</u></p> <p>NOTA: Puede hacer uso de nuestra herramienta 'a href='https://www..mx/panel/calculador_cercos_electricos' target='_blank' rel='noopener' style='color: #0091ff; text-decoration: none;'>CALCULADOR DE CERCOS ELECTRICOS' para obtener un estimado de material que se requiere para determinado perímetro, así como el energizador idóneo para dicha instalación.</p> </div> <!-- Incluye --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Este KIT incluye</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Energizador <strong style='color: inherit;'>SYSGV3 <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Batería de Respaldo <strong style='color: inherit;'>LK5.512 <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Tarjeta Wifi <strong style='color: inherit;'>TARJET-WIFI-LITE <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Sirena <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Gabinete para Sirena </div> <!-- Características en columnas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3);'> <strong style='color: inherit; font-size: 18px; margin-bottom: 10px; display: block;'>Funcionalidad <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Espacio interno para batería de 4 A/h 12 Vcc. ¡Respaldo de hasta 3 días! <li style='margin-bottom: 5px;'>Opción de alimentación por Panel Solar. <li style='margin-bottom: 5px;'>Alarma por atenuación de voltaje, corte o aterrizamiento de línea. <li style='margin-bottom: 5px;'>LEDs Visibles de Estatus del Equipo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Excelente estabilidad ante lluvia (sin falsas alarmas). <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de llave de seguridad para encendido y apagado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada para Control Remoto. <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de operar 2 sirenas de 12 Vcc, 30 Watts, 120 dB. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sus circuitos de alimentación se encuentran protegidos por fusibles, reguladores electrónicos de voltaje que permite operar con variación de ± 15%. <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación sin ruido eléctrico por su arrestador de picos integrado. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3);'> <strong style='color: inherit; font-size: 18px; margin-bottom: 10px; display: block;'>Características Físicas y Eléctricas: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación 127 - 220 Vac o Panel Solar 12 Vcc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 35 x 25.6 x 11 cm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Gabinete de Poliestireno retardante a flama (Norma V0). <li style='margin-bottom: 5px;'>Gabinete NEMA 2, brisas y lloviznas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección antioxidante y contra rayos UV. <li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de humedad 72 % <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -5 a 50 °C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 3Kg (sin batería). <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida Auxiliar 1.5A 12 V para alimentación de sirenas, interruptores, sensores, luces, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida temporizada para Sirenas. <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Salidas de contacto seco (C NA NC). <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza Pulso Salida: 1 Joule. <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Salida: 12,000 Volts. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3);'> <strong style='color: inherit; font-size: 18px; margin-bottom: 10px; display: block;'>Características Destacadas: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste de tiempos de sirena y modos de operación (Constante o Intermitente). <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración de salida de sirena para funcionamiento por 12 V o como contacto seco mediante Jumpers. <li style='margin-bottom: 5px;'>Confirmación de encendido y apagado del Cerco Eléctrico + Función de Pánico con control remoto KL2V2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación móvil con equipo <strong style='color: inherit;'>TARJETWIFI-LITE, con la cual podemos apagar / encender el equipo, activar un pánico, recibir alertas de activación o batería baja, encender luminarias entre otras funciones! <li style='margin-bottom: 5px;'>El modelo AMP30, el cual nos ayuda a añadir más metros de protección en el perímetro o mayor potencia de impacto (hasta 30% extra), también nos ayuda para solucionar temas de inducción. <p style='margin-top: 15px; font-size: 14px;'>NOTA: se recomienda utilizar alambre de aluminio calibre 14 o 16</p> </div> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Descarga de 12,000 V disuasiva sin causar daño letal al intruso
Característica 2	Consumo energético de 1.2 kW/mes (aprox. USD \$0.2) para bajo costo operativo
Característica 3	Control remoto vía aplicación móvil gratuita con tarjeta Wi-Fi integrada
Característica 4	Batería de respaldo con autonomía de hasta 3 días ante falla de corriente
Característica 5	Detección inteligente de atenuación, corte o aterrizamiento de línea perimetral
Característica 6	Diseño con protección IP contra lluvia y radiación UV para exterior prolongado