



Cerradura Autónoma NEXTOUCH NTB620/640 de Uso Rudo y Tráfico Intenso / PIN (NT260)

SKU: 84889 Marca: YALE-ASSA ABLOY Categoría: Autónomas / Inteligentes

\$9,855.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cerradura de semiembutir <li style='margin-bottom: 5px;'>Especial para uso rudo / tráfico intenso <li style='margin-bottom: 5px;'>Registra hasta 500 usuarios con código PIN <li style='margin-bottom: 5px;'>Registra códigos PIN de hasta 12 dígitos <li style='margin-bottom: 5px;'>Para puertas de 35 a 45 mm de espesor <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de instalación: Cilíndrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado ANSI / BHMA Grado 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Menú asistido por voz <li style='margin-bottom: 5px;'>Manija antivandalismo con sistema CLUTCH <li style='margin-bottom: 5px;'>Pestillo de 70 mm con certificado UL 10C (contra fuego) <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciona con 4 pilas alcalinas AA <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponible con y sin cilindro <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto auxiliar para pila 9V </div> </div> <!-- Sección de módulos compatibles --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Módulos compatibles</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión Zwave requiere módulo 89522 <li style='margin-bottom: 5px;'>Nota: Solo se puede usar un módulo a la vez </div> </div> <!-- Sección de video --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Video de operación</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/xGVVPmGtB2w' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Registro de hasta 500 códigos PIN de 12 dígitos para control de acceso escalable
Característica 2	Certificación ANSI/BHMA Grado 1 para operación en tráfico intenso y uso rudo
Característica 3	Pestillo 70 mm con certificación UL 10C para resistencia al fuego
Característica 4	Menú asistido por voz que facilita la configuración in situ
Característica 5	Manija antivandalismo con sistema clutch que protege el mecanismo interno
Característica 6	Puerto auxiliar para pila 9V que permite desbloqueo de emergencia