



Cerradura con Paleta Metálica con 2 llaves para Gabinetes de Acero.

SKU: PST407 Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$107.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuerpo de acero con 2 llaves <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con gabinetes Precision de acero <li style='margin-bottom: 5px;*>Llave universal para chapas del mismo tipo <li style='margin-bottom: 5px;*>1 chapa para gabinetes hasta 600 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>3 chapas para gabinetes de más de 1000 mm </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero <li style='margin-bottom: 5px;*>Pintura: En polvo base poliéster <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: IP66 <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a impactos: IK10 <li style='margin-bottom: 5px;*>Material placa trasera: Acero galvanizado </div> <!-- Sección de cantidad de chapas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Cantidad de Chapas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Gabinete de 0 a 600 mm de altura: 1 chapa <li style='margin-bottom: 5px;*>Gabinete de 601 a 1000 mm de altura: 2 chapas <li style='margin-bottom: 5px;*>Gabinete de más de 1000 mm de altura: 3 chapas </div> </div> <!-- Sección de modelos compatibles --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Modelos Compatibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>PST-2530-15A <li style='margin-bottom: 5px;*>PST-3040-20A <li style='margin-bottom: 5px;*>PST-4040-20A <li style='margin-bottom: 5px;*>PST-5070-25A <li style='margin-bottom: 5px;*>PST-6060-30A <li style='margin-bottom: 5px;*>PST-6080-30A <li style='margin-bottom: 5px;*>PST-80100-30A <li style='margin-bottom: 5px;*>PST-80120-40A </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Postes <li style='margin-bottom: 5px;*>Torres de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;*>Pared sin protección contra lluvia o polvo excesivo <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación de PoE's en torre, poste o pared <li style='margin-bottom: 5px;*>Almacenamiento de baterías <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje de equipos en placa trasera <li style='margin-bottom: 5px;*>Resguardo de proyectores de pico, fusibles o tabilllas eléctricas </div> <!-- Sección de incluye --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Incluye</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuerpo y puerta de acero <li style='margin-bottom: 5px;*>Placa trasera para montaje de equipo <li style='margin-bottom: 5px;*>Cerradura de seguridad con llave <li style='margin-bottom: 5px;*>Tapa inferior para instalación de conectores tipo glándula <li style='margin-bottom: 5px;*>Empaque </div> <!-- Sección de recomendaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Recomendaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Agregar respiración para almacenamiento de baterías <li style='margin-bottom: 5px;*>Utilizar conectores tipo glándula para salida de cableado </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de acero con pintura en polvo poliéster para máxima durabilidad
Característica 2	Llave universal que simplifica gestión de múltiples chapas iguales
Característica 3	Protección IP66 contra polvo y agua para exteriores severos
Característica 4	Resistencia a impactos IK10 en infraestructuras críticas
Característica 5	Configuración escalable: 1 a 3 chapas según altura de gabinete
Característica 6	Placa trasera de acero galvanizado anticorrosión