



Cerradura con Paleta Metálica / IP66 / IK10 / 2 Llaves / Acero / Gabinetes hasta 1000+ mm

SKU: PST407 Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$102.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cerradura con paleta metálica diseñada para gabinetes de acero en aplicaciones de telecomunicaciones y redes. Construcción en acero con acabado de pintura en polvo base poliéster y placa trasera de acero galvanizado. Incluye dos llaves de seguridad con sistema de llave universal que permite operar múltiples chapas del mismo tipo sin duplicados de llaves. La protección IP66 garantiza hermeticidad contra polvo y chorros de agua, mientras que la certificación IK10 asegura resistencia a impactos mecánicos en entornos de postes y torres. La cantidad de chapas se adapta a la altura del gabinete: una unidad para gabinetes hasta 600 mm, dos para rangos de 601 a 1000 mm, y tres para gabinetes superiores a 1000 mm.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Cuerpo de acero con 2 llaves de seguridad<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con gabinetes de acero de la serie PST<li style='margin-bottom: 8px;'>Llave universal para chapas del mismo tipo<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección IP66 y resistencia a impactos IK10<li style='margin-bottom: 8px;'>Pintura en polvo base poliéster<li style='margin-bottom: 8px;'>Placa trasera de acero galvanizado<li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicaciones: postes, torres de telecomunicaciones, pared sin protección</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Protección: IP66<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia a impactos: IK10<li style='margin-bottom: 6px;'>Llave universal para chapas del mismo tipo<li style='margin-bottom: 6px;'>1 chapa: gabinetes 0-600 mm altura<li style='margin-bottom: 6px;'>2 chapas: gabinetes 601-1000 mm altura<li style='margin-bottom: 6px;'>3 chapas: gabinetes >1000 mm altura</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material placa trasera: acero galvanizado<li style='margin-bottom: 6px;'>Cantidad de llaves: 2</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>1 cerradura con paleta metálica<li style='margin-bottom: 6px;'>2 llaves de seguridad</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Modelos Compatibles</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>PST-2530-15A<li style='margin-bottom: 6px;'>PST-3040-20A<li style='margin-bottom: 6px;'>PST-4040-20A<li style='margin-bottom: 6px;'>PST-5070-25A<li style='margin-bottom: 6px;'>PST-6060-30A<li style='margin-bottom: 6px;'>PST-6080-30A<li style='margin-bottom: 6px;'>PST-80100-30A<li style='margin-bottom: 6px;'>PST-80120-40A</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de acero con pintura en polvo poliéster para máxima durabilidad
Característica 2	Llave universal que simplifica gestión de múltiples chapas iguales
Característica 3	Protección IP66 contra polvo y agua para exteriores severos
Característica 4	Resistencia a impactos IK10 en infraestructuras críticas
Característica 5	Configuración escalable: 1 a 3 chapas según altura de gabinete
Característica 6	Placa trasera de acero galvanizado anticorrosión