



Cerradura de Perno 2000 kg de sujeción/ Abierta en caso de falla (Fail Safe)/ Con temporizador y Sensor de puerta

SKU: PROEB-700A Marca: ACCESSPRO Categoría: De Perno

\$982.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 20px 0;'> </div> <!-- Contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza de Sujeción: 2000 kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor de Estado de Puerta: NO/NC/COM. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de estado: Abierta en caso de falla. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de puerta: izquierda o derecha. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de montaje: Compatible con PROBEB700 (montaje para puerta de vidrio) <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas de funcionamiento: 500,000 ciclos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Perno: de acero 16 mm DIA <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12 Vcc, 1200 mA en operación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12 Vcc, 200 mA en Stand by. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20°C a 60°C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Retardo de cierre del perno: 0,3,6 ó 9 segundos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: aluminio anodizado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 205 x 30 x 40 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1 kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 1 año </div> <!-- Imagen secundaria --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Video --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/SnW_y8-qXWU' allowfullscreen></iframe> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación fail safe que libera la puerta automáticamente ante falla de energía
Característica 2	Sensor de estado de puerta con salidas NC/NO/COM para integración con control de acceso
Característica 3	Retardo de cierre ajustable en 4 niveles (0, 3, 6, 9 s) para adaptarse a diferentes condiciones de uso
Característica 4	Perno de acero de 16 mm con acabado en aluminio anodizado para alta resistencia al desgaste
Característica 5	Vida útil certificada de 500,000 ciclos de operación para entornos de alto tráfico
Característica 6	Compatibilidad universal con puertas izquierda o derecha y montaje en vidrio con accesorio opcional